

Fecha de Alta

02/05/2017

Versión

02/05/2017



FAMILIA

MONTÓ THERM

LÍNEA

PERFILES DE PVC

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Perfil de PVC + Malla FV Antiálcalis (4 x 4 mm.) para la formación y refuerzo de esquinas con un perfecto nivel de acabado.

USOS

Perfil auxiliar para el refuerzo de esquinas sobre paneles aislantes del Sistema MONTÓ therm®.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materias de partida del perfil	PVC + Malla de fibra de vidrio de 4 x 4 mm resistente a los álcalis
Norma	DIN EN ISO 1163-1
Grosor del material	ángulo de esquina de PVC de 1,20 a 1,35 mm
Longitud de los perfiles	250 cm ± 1 cm

INSTRUCCIONES DE USO

Una vez anclados los paneles aislantes, se procederá al refuerzo de todas las esquinas con perfiles de esquina de PVC reforzados con malla de fibra de vidrio, fijados con MONTO therm Mortero Adhesivo. Se deberá emplear el perfil de esquina con goterón para aquellos puntos en los que se precise romper la escorrentía de agua en fachada.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugar fresco y seco.
- Almacenar y transportar con precaución.