503247

Fecha de Alta
01-08-2006
Versao
6 - 27/10/2026

CONVERPLUS ANTISILICONAS



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LINHA ADITIVOS

DESCRIÇÃO E TIPO

Óleo de silicone em dissolução, especifico para evitar as formação de crateras e outros defeitos de superficie em tintas ou vernizes a diluente, transparentes ou pigmentados fabricados por MONTÓ

USOS

Exterior / Interior
Destinado a eliminar defeitos de superficie devido a uma má nivelação da tinta como crateras, olhos de peixe, causados por um suporte contaminado.
Destinado a recuperar superficies pintadas que tenham sido contaminadas com oleo de silicone ou silicones.
Destinado a eliminar más nivelações causadas pela evaporação dos diluentes
Destinado a eliminar o " overspray" provocado pela aplicação à pistola
Em tintas base diluente

PROPRIEDADES

Diminui a tensão superficial
Diminui a tensão interfacial entre componentes
Favorece o equilibrio da tensão entre produtos com polaridades diferentes
Disfarça os defeitos de superficie tipo crateras , rugas e casca de laranja
Disfarça os defeitos causados por uma invulgar secagem rápida devido à evaporação excessivamente rápida do diluente
Disfarça os defeitos causados por aplicação a temperaturas elevadas que provocam uma evaporação excessivamente rápida dos diluentes

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	CONVERPLUS ANTISILICONAS
Proporção de mistura	1-2% en volumen respecto a la pintura a aditivar
Acabamento	Pintura base
Peso especifico	0,84± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	6± 1
Sólidos em peso	8± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Cores	Incolor

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
Seguir as normas que são indicadas na tinta a aditivar, tendo em conta que só se deve aditivar a ultima demão.

Restauração e manutenção
Seguir as normas que são indicadas na tinta a aditivar, tendo em conta que só se deve aditivar a ultima demão.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação
- Verificar se o produto se mistura nos produtos indicados em "Usos recomendados".
- Homogeneizar perfeitamente a tinta ou o verniz a aditivar.
- Juntar unicamente as quantidades recomendadas em " Sistemas de aplicação" sobre o produto a aditivar.
- Homogeneizar perfeitamente a mistura: verniz/tinta + Converplus antisiliconas.

- Diluir para a viscosidade de aplicação com o diluente recomendado do produtom a aditivar.
- Aditivar unicamente a demão de acabamento.

Diluente para diluição e limpeza
Diluente 1405

Metodo de aplicaçao **Diluição orientativa**

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Suportes habituais			
MAX			
STD	Idem que los productos a los que se adiciona	Idem que los productos a los que se adiciona	Producto de acabado

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L