

Fecha de Alta

02-07-2026

Versión

1 - 14/08/2026



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

LÍNEA SILICATO

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Imprimación para la preparación de soportes previo a la aplicación de Ovaldine Sol Silicato. Se utiliza también para su dilución.

USOS

- Exterior/Interior
- Soportes minerales
- Soportes minerales previamente pintados
- Previo a la aplicación de pinturas minerales al Sol Silicato

PROPIEDADES

- Fija los soportes deleznales minerales
- Mantiene la transpirabilidad del soporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PRIMER SOL SILICATO
Acabado	Incoloro
Peso específico	1,01± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	7± 1
Sólidos en peso	11± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,97 g/l
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	2h
Repintado	24h

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

- 1.- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- 2.- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo.
- 3.- En Superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
- 4.- Fijar los soportes deleznales mediante PRIMER SOL SILICATO.
- 5.- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
- 6.- Masillar con plaste de Exteriores cementoso los defectos del soporte (ver en familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo para realizar una adecuada elección).

Restauración y mantenimiento

- 1.- Sobre paredes con moho, tratar previamente con Monto Limpia Moho.
- 2.- Se puede aplicar directamente sobre superficies minerales con pinturas antiguas en buen estado y firmemente adheridas. En caso de existir pinturas mal adheridas, eliminar previamente todos los restos sueltos o antes de su aplicación.
- 3.- Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
- 4.- Masillar con plaste de Exteriores cementoso para eliminar los defectos del soporte (ver familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo para realizar una adecuada elección).

Fecha de Alta

02-07-2026

Versión

1 - 14/08/2026

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación****Disolvente para dilución y limpieza**

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha, rodillo o pistola	0

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte mineral			
MAX	Primer Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato
STD			
Soporte mineral previamente pintado			
MAX	Primer sol silicato	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato
STD			

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L