

SMART PROTECCION TOTAL BLANCA


FAMILLE PAREDES Y TECHOS

LIGNE MATE

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture lavable, couvrante et de bonne blancheur pour murs et plafonds. Avec une application facile et un bon rendement, elle est idéale pour la décoration intérieure en général. Particulièrement adaptée aux centres publics, magasins, hôpitaux, résidences, hôtels, crèches, écoles, chambres d'enfants et aux espaces où vivent des personnes sensibles. Permet d'occuper immédiatement les espaces sans odeurs gênantes. Elle présente un agent avec une activité antimicrobienne : il incorpore des ions d'argent qui rendent le film sec de la peinture déjà appliquée résistant à la croissance des bactéries.

DESTINATION

Intérieur

Convient à une utilisation dans les pièces des personnes sensibles ou allergiques aux odeurs fortes

Murs et plafonds

Pour supports de construction neufs ou peints

Recommandé pour les environnements immédiatement habitables après peinture

Ciment

Plâtre

Béton

Brique

PROPRIÉTÉS

Degré de brillance : mat (selon la norme UNE-EN 13300, à 85° la réflectance < 10)

Résistance au frottement humide (UNE-EN ISO 11998) : Classe 3, (selon la norme UNE-EN 13300)

Peinture NON SENSIBILISANTE DERMIQUE basée sur les résultats interprétés selon ISO 10993-10:2010 (GAIKER Centre Technologique)

 Opacité : Classe 1 pour un rendement de 5,5 m²/litre (conformément à la norme UNE-EN 13300)

Mesure de l'activité antibactérienne sur les plastiques et autres surfaces non poreuses (réduction de 99,9 %) testée selon la norme ISO22196 (Laboratoire EUROFINIS MILAN)

Peinture SANS ÉMISSIONS (Certification A+). Norme ISO16000-9 (INEGI laboratoire qualité de l'air intérieur)

Résistance au feu. Classification : A2-s1-d0 selon EN 13501-1:2007+A1:2009 (GAIKER Centre Technologique)

Mesure de l'activité antivirale sur les plastiques et autres surfaces non poreuses (réduction de 99,9 %) testée selon la norme ISO21702 (AINIA)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	SMART PROTECCION TOTAL BLANCA
Aspect	Mat
Densité	1,62± 0,05 kg/l
Viscosité	80 +/- 10 PO
Extraits secs en volume	45± 1
Extraits secs en poids	67± 1
COV	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,00 g/l
Performance approximatif par couche	10-12 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%):20min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%):3-4h
Couleurs	Blanc
Lavable	CLASE 3

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortiers de ciment:

1. Attendre jusqu'à prise totale (mín. 30 jours).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces polies: poncer pour dépolir.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits.
6. Fixer les supports fragiles avec Emulsión Fijadora ou Fijamont Acqua.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).

Plâtre:

1. Attendre jusqu'à ce qu'il soit bien sec (máx. 20% d'humidité).
2. Nettoyer le support de tout reste de produit.
3. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
4. Regulariser les absorptions du support avec une impression, un fixateur, ou une couche diluée du même produit.
5. En surfaces polies: poncer pour dépolir.
6. Fixer les supports fragiles avec Emulsión Fijadora ou Fijamont Acqua.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).

Restauration et entretien

- 1 - Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérees.
- 2 - Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne accroche.
- 3 - Sur supports peints, vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature afin d'éviter de possibles incompatibilités. Éliminer la poussière et saleté avant de repeindre.
- 4 - Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).
- 5 - Sur supports avec moisissure, traiter préalablement avec Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Agiter le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.

Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support pour la première couche.

Terminer par une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à couverture totale du support.

Ne pas appliquer le produit par des températures inférieures à 5°C ni sur surfaces exposées à fort ensoleillement.

Ne pas modifier la nature de la peinture avec des substances. Ne pas colorer.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	5%
Rouleau	5%
Pistolet air less	5-30%
Pistolet air mix	5-30%
Pistolet aérogaphe	10-30%
Turbo basse pression	5-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Eliminar + Emulsión fijadora/Fijamont acqua	Smart Protección Total	Smart Protección Total
STD	Eliminar + Smart Protección Total		Smart Protección Total
Chantier			
MAX	Emulsión fijadora/Fijamont acqua	Smart Protección Total	Smart Protección Total
STD	Smart Protección Total diluida		Smart Protección Total

SMART PROTECCION TOTAL BLANCA

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 10 L