

MONTOTHERM MORTERO SILOXANO 120



FAMILLE REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICO
LIGNE SILOXANO

DESCRIPTION ET NATURE

Revêtement au siloxane en couche fine. Spécialement formulé pour obtenir d'excellents résultats sur le crépi final du Système MONTÓ thêrm. Ce produit est conforme aux certifications LEED®, BREEAM® et GREEN.

DESTINATION

Extérieur

Couche de renforcement du Système MONTÓ thêrm apprêtée avec MONTÓ thêrm Primer

PROPRIÉTÉS

- Élasticité
- Imperméable
- Résistance aux agents atmosphériques
- Ne propage pas la flamme
- Couleurs solides à la lumière et aux intempéries
- Hydrofuge à effet rapide
- Il s'applique en une seule couche
- Grande dureté
- Ne jaunit pas
- Ne craquelle pas
- Perméable à la vapeur d'eau
- Bonne adhérence
- Effet de façade autonettoyant, hydrofuge et antisalissure
- Le produit peut avoir une garantie jusqu'à 10 ans, consulter les conditions
- Avec conservateur anti moisissure



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOTHERM MORTERO SILOXANO 120 BLANCO
Aspect	Rugueux
Densité	1,69± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	62± 1
Extraits secs en poids	80± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 0,89 g/l
Performance approximatif par couche	0,4-0,5 m ² /Kg
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 4-6h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24h
Couleurs	Blanc et couleurs du Nuancier MONTÓ thêrm Eterna

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Couche de renforcement du Système MONTO thêrm imprimée avec MONTO thêrm Primer:

1. Attendre que la couche d'impression MONTO thêrm Primer soit complètement sèche.
2. Nettoyer la surface des substances pouvant limiter l'adhérence.

Restauration et entretien

1. Enlever complètement le vieil enduit du système d'isolation thermique existant sur la façade en mauvais état ou mal collé.
2. En cas de détérioration des couches restantes du système d'isolation thermique existant, celles-ci doivent être entièrement réparées conformément aux instructions du fabricant, avant l'application du MONTO thêrm Mortero Acrílico.
3. Si le système d'isolation thermique existant ne nécessite pas une rénovation complète de l'enduit de finition, un revêtement de façade de qualité avec un agent de conservation anti-moisissure peut être appliqué.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Il est nécessaire de préparer le support avec Monto thêrm Primer de la même couleur pour éviter une absorption excessive et assurer une couleur uniforme.
- Le produit est livré prêt à l'emploi, mais il peut être appliqué légèrement dilué.
- On utilise généralement une truelle métallique, de préférence en acier inoxydable. Il peut également être appliqué au moyen d'équipements de pulvérisation appropriés, tels que des pistolets pulvérisateurs dotés de buses en carbure de tungstène d'une taille permettant le passage de particules abrasives grossières.
- Une fois appliqué à la truelle ou pulvérisé, différents effets décoratifs peuvent être obtenus par friction sur la surface, avec une truelle en plastique, en acier ou en bois, humidifiée et toujours propre.
- Cette action s'effectue après un court laps de temps qui varie en fonction de la température et de l'humidité (de 0 à 15 minutes).
- D'autres effets décoratifs peuvent être obtenus en appliquant des rubans adhésifs avant l'application et en les retirant avant que le produit ne soit complètement sec. De cette façon, nous « coupons » le produit et pouvons combiner les couleurs et les formes.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C.
- En cas d'utilisation du Mortero comme revêtement de sol sans système d'isolation thermique pour l'extérieur, il doit être appliqué nécessairement sur MONTO therm Primer, avec le rendu indiqué en FT.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Pistolet à crépir	0-15%
Truelle en plastique	0-5%
Truelle métallique	0-5%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Couche de renforcement du Système MONTO thêrm			
MAX	MONTO thêrm Primer diluido	MONTO thêrm Primer	MONTO thêrm Mortero Siloxano 120
STD			

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

MONTOTHERM MORTERO SILOXANO 120



NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

25 Kg