

# MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER



**FAMILIA** ALTA DECORACION

**LÍNEA** SISTEMA MICROCEMENTO

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Catalizador PUR alifático, para la familia de barnices base agua para MICROCEMENT PROTECTOR.

## USOS

Interior/Exterior

Ideal para el barnizado de Microcement ODeco, en suelos y paredes..

Uso ambiental: Exclusivamente por personal especializado

## PROPIEDADES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER
Relación de mezcla	3 PROTECTOR / 1 HARDENER en peso (w)
Vida de la mezcla	2 horas a 20 °C
Peso específico	1,07 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	70 ± 1
Sólidos en peso	75 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

Colores	Transparente.
---------	---------------

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

### Restauración y mantenimiento

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

Ver ficha técnica MICROCEMENT PROTECTOR

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

**Método de aplicación**      **Dilución orientativa**

# MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.8 Kg