

MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER



FAMILLE ALTA DECORACION

LIGNE SISTEMA MICROCEMENTO

DESCRIPTION ET NATURE

Catalyseur PUR aliphatique, pour la famille des vernis à l'eau pour MICROCEMENT PROTECTOR.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Idéal pour vernir le Microciment ODeco, sur les sols et les murs.

Utilisation environnementale : réservée exclusivement à un personnel spécialisé.

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER
Rapport de mélange	3 PROTECTOR / 1 HARDENER en peso (w)
Densité	1,07 ± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	70 ± 1
Extraits secs en poids	75 ± 1
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Couleurs	Transparent.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Restauration et entretien

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Voir la fiche technique MICROCEMENT PROTECTOR

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application **Indications de dilution**

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.8 Kg