

MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER



FAMILIA ALTA DECORACION

LINHA SISTEMA MICROCEMENTO

DESCRIÇÃO E TIPO

Catalisador Alifático PUR, para a família dos vernizes de base aquosa para MICROCEMENT PROTECTOR.

USOS

Interior / Exterior
Ideal para envernizar Microcimento ODeco, em pavimentos e paredes.
Uso ambiental: Exclusivamente por pessoal especializado

PROPRIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER
Proporção de mistura	3 PROTECTOR / 1 HARDENER en peso (w)
Peso específico	1,07 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	70 ± 1
Sólidos em peso	75 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Cores	Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Restauração e manutenção

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Ver ficha técnica do MICROCEMENT PROTECTOR

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermedia

Acabamento

MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.8 Kg