

Fecha de Alta

26-02-2008

Versión

4 - 23/01/2026



FAMILLE ALTA DECORACION

LIGNE COMPLEMENTOS

DESCRIPTION ET NATURE

Cire pour obtenir des finitions hydrofuges et brillantes pour stucs type Palladio, Marmorino ou Gravello.

DESTINATION

Intérieur

Marmorino, Palladio, Gravello

PROPRIÉTÉS

Confort d'application
 Pouvoir pénétrant
 Séchage rapide
 Finition imperméable
 Basse consommation, spécialement sur PALLADIO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color CERA ESPECIAL ESTUCOS

Aspect Transparent

Densité 0,78± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 0± 1

Extraits secs en poids 40± 1

Performance approximatif par couche 15-20 m²/L

Couleurs N'altère pas la couleur du stuc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment, plâtre et dérivés:

- Ne convient pas.
- Appliquer sur des stucs type Marmorino, Gravello ou Palladio une fois secs.

Restauration et entretien

- Appliquer sur des stucs type Marmorino, Gravello ou Palladio.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Appliquer sur les substrats propres et secs.
- Appliquer en couches fines et d'une manière homogène et uniforme.
- Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%.
- Polir avec un chiffon propre, tout de suite après avoir appliqué le produit.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

Fecha de Alta

26-02-2008

Versión

4 - 23/01/2026

Méthode d'application **Indications de dilution**

Chiffon de coton

0

SYSTÈME**Traitement par type de support**

| | Impression | Intermédiaire | Aspect |
|--|--|---------------|----------------------|
| Anciennes peintures en mauvais état | | | |
| MAX | Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello | | Cera especial estuco |
| STD | Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello | | Cera especial estuco |
| Toile bitumineuse / asphaltique | | | |
| MAX | Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello | | Cera especial estuco |
| STD | Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello | | Cera especial estuco |
| Bois | | | |
| MAX | Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello | | Cera especial estuco |
| STD | Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello | | Cera especial estuco |
| Chantier | | | |
| MAX | Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello | | Cera especial estuco |
| STD | Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello | | Cera especial estuco |

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L