501304

Fecha de Alta
30-10-2008
Versao
8 - 05/11/2025

ACEITE DE TECA

FAMILIA MADERA

LINHA ACEITES

DESCRIÇÃO E TIPO

Mistura de óleos naturais para a nutrição e proteção da madeira não envernizada. Reforçado com filtro UV.

USOS

Exterior / Interior
Madeira

PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal
- Hidrorepelente
Poder penetrante
- Não forma pelicula
- Nutre e embeleza a madeira.
- Fácil manutenção
Proteção reforçada com filtros UV

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	ACEITE DE TECA
Acabamento	Transparente
Peso especifico	(0,83 ± 0,03)g/ml
Sólidos em volume	(49 ± 1)
Sólidos em peso	(53 ± 1)
Rendimento aprox. por demão	10-20 m²/L
Secagem tacto	(20ºC HR:60%):24-48h
Repintado	(20ºC HR:60%):>30min
Cores	Base Montomix: Pinho, Teca, Nogueira

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
Novas madeiras:

- O suporte deve estar isento de produtos e/ou resíduos estranhos.
- Aplicar em madeira com um teor de humidade inferior a 20%.
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Para madeiras com manchas de resina no interior (geralmente coníferas) e/ou madeiras tropicais gordurosas, será necessário limpá-las primeiro com solvente.
- Caso a madeira apresente sinais de envelhecimento, deve ser previamente lixada, eliminando toda a superfície cinzenta e retirando o pó com escovagem ou qualquer outro meio mecânico.
- Espalhe o óleo com a ajuda de uma espátula ou rolo, aguarde 15-30 min. Nas zonas com maior absorção, redistribuir das zonas com excesso de produto. Repita o processo até que a peça fique saturada de óleo.
- Retire o excedente.

Restauração e manutenção
Madeiras oleadas:

- A perda de brilho ao longo do tempo indica a deterioração do óleo.
- Repita o processo para renovar o aspeto e a proteção neste momento.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

1. - Geral:

- Agitar o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Aplicar sobre suportes limpos e secos.
- Lixar previamente para garantir uma boa penetração e nivelamento da madeira.
- Aplicar seguindo as diluições recomendadas na secção Sistemas de Aplicação.
- Não aplicar o produto a altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 80%
- Madeiras com resinas e/ou gorduras exóticas, limpar primeiro com solvente.
- Remova qualquer excesso que permaneça na superfície.

Diluente para diluição e limpeza

Diluente 1401

Metodo de aplicaçao	Diluição orientativa
Trincha	0%
Rolo	0%
Trapo	0%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira			
MAX	Aceite de Teca	Aceite de Teca	Aceite de Teca
STD	Aceite de Teca		Aceite de Teca

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 5 L