

# MONTOPLAC SELLADOR ANTIMANCHAS



**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS

**LINHA** MONTOPLAC

## DESCRIÇÃO E TIPO

Seladora de água transparente para regularização de chapas em divisórias secas. Também é válido para todos os tipos de suportes como um poderoso anti-nódoa: sela manchas existentes de umidade, graxa, nicotina, fumaça, canetas de feltro ... impedindo seu reaparecimento.

## USOS

Interior

Superfícies de obra: gesso, cimento, tijolo revestido a gesso de tipo "ladrigesso", cartão-gesso

Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

Pontos

## PROPRIEDADES

Bom rendimento

Pode ser repintado com qualquer tinta plástica. Recomenda-se a utilização de tinta plástica mate Montoplac como acabamento devido ao seu elevado poder de cobertura.

Isola e sela o substrato, impedindo que as substâncias migrem para a tinta e causem manchas

Ideal para combinar absorções, ocultar defeitos, marcas, juntas ...

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPLAC SELLADOR ANTIMANCHAS
Acabamento	Transparente
Peso específico	1 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	30 +/- 5 SG
Sólidos em volume	21 ± 1
Sólidos em peso	23 ± 1
VOC	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010): 0,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	18-24 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 30-60min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-4h
Cores	Transparente

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Tabiques PYL:

1. Faça uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Em seguida, limpe para garantir que o substrato está livre de poeira, gorduras e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Sellador Antimanchas.

Betão:

1. Esperar até secado total (30 dias mínimo).
2. Limpar o suporte de sujidade possível mediante chorro.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes débeis com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Aplicar massa nos defeitos do suporte (ver familia 6).

Gesso:

# MONTOPLAC SELLADOR ANTIMANCHAS

1. Esperar até secado total (humidade máxima 20%).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar possíveis eflorações com chorro abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com seladora, fixante ou uma demão diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas lixar: para abrir o poro.
6. Fixar os suportes débeis com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Aplicar massa nos defeitos do suporte (ver familia 6).

#### Suporte com manchas:

1. Limpe o suporte de produtos estranhos.
2. Lave com água e detergente.
3. Deixe secar.
4. Aplique uma demão de Montoplac Sellador Antimanchas (dependendo da intensidade da mancha, pode ser necessário aplicar duas demãos).
5. Deixe secar adequadamente.
6. Finalize com o produto desejado (Família 1 ou Gama Montoplac).

#### Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente tintas velhas em mau estado ou mal aderidas.
2. As superfícies brilhantes devem-se matizar para assegurar uma boa aderência.
3. Nos suportes pintados deve-se comprovar a solidez e agarre da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de ser repintados.
4. Aplicar massa de Exteriores nos defeitos do suporte (ver em familia 6 PREPARACION FONDOS as linhas correspondentes a massas em pó e massas preparadas para realizar uma eleição correta).
5. Tratar com fungicida Monto Limpia Moho os suportes com fungos.

## MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até a sua perfeita homogeneização.
- Recomenda-se o acabamento com Tinta Plástica Mate Montoplac devido à sua alta cobertura, até que o acabamento desejado seja alcançado.
- Não misturar com tintas.
- Não diluir.
- Homogeneizar bem antes de usar.
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C nem em superfícies expostas a uma forte insolação.

#### Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	Al Uso
Rolo	Al Uso

## SISTEMA

#### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>construção</b>			
<b>MAX</b>	Montoplac Sellador Antimanchas	Montoplac Sellador Antimanchas	Gama Montoplac / Familia 1
<b>STD</b>	Montoplac Sellador Antimanchas		Gama Montoplac / Familia 1
<b>Tabiques secos (PYL):</b>			
<b>MAX</b>	Montoplac Sellador Antimanchas	Montoplac Sellador Antimanchas	Gama Montoplac / Familia 1
<b>STD</b>	Montoplac Sellador Antimanchas		Gama Montoplac / Familia 1
<b>Suporte manchado</b>			
<b>MAX</b>	Montoplac Sellador Antimanchas	Montoplac Sellador Antimanchas	Gama Montoplac / Gama Tixoway
<b>STD</b>	Montoplac Sellador Antimanchas		Gama Montoplac / Familia 1

# MONTOPLAC SELLADOR ANTIMANCHAS



## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.75 L, 2.5 L