

CATALIZADOR ACRIPOL PISCINAS



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA PISCINAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Catalizador exclusivo del producto Acripol piscinas poliester.

USOS

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Referencia Color | CATALIZADOR ACRIPOL PISCINAS |
| Peso específico | 0,97± 0,05 kg/l |
| Viscosidad | 14 +/- 2 SG |
| Sólidos en volumen | 40± 1 |
| Sólidos en peso | 47± 1 |
| Rendimiento aprox. por mano | En función del uso del producto |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Restauración y mantenimiento

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Respetar la relación de mezcla con la parte A.

Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación Dilución orientativa

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

CATALIZADOR ACRIPOL PISCINAS

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.8 L