

CATALIZADOR ACRIPOL PISCINAS



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LIGNE PISCINAS

DESCRIPTION ET NATURE

Catalyseur exclusif pour le produit Acripol piscinas poliester.

DESTINATION

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CATALIZADOR ACRIPOL PISCINAS
Aspect	.
Densité	0,97± 0,05 kg/l
Viscosité	14 +/- 2 SG
Extraits secs en volume	40± 1
Extraits secs en poids	47± 1
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Restauration et entretien

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Respecter le rapport de mélange avec la partie A.

Diluant d'application et de nettoyage

Méthode d'application **Indications de dilution**

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

CATALIZADOR ACRIPOL PISCINAS



SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.8 L