

502072

Fecha de Alta
06-03-2009
Versao
5 - 16/01/2026

CATALIZADOR ACRIPOL PISCINAS

MONTÓ
profesional



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LINHA PISCINAS

DESCRIÇÃO E TIPO

Catalizador exclusivo para o produto Acripol para piscinas de poliéster.

USOS

PROPRIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	CATALIZADOR ACRIPOL PISCINAS
Peso especifico	0,97± 0,05 kg/l
Viscosidade	14 +/- 2 SG
Sólidos em volume	40± 1
Sólidos em peso	47± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Restauração e manutenção

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Respeite a proporção de mistura com a parte A.

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

CATALIZADOR ACRIPOL PISCINAS

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.8 L