

502079

Fecha de Alta

23-11-2009

Versión

6 - 10/12/2025

# CATALIZADOR BARNIZ ACRIPOL

**MONTÓ**  
profesional

**FAMILLE** ESMALTES

**LIGNE** POLIURETANOS MULTISOPORTE

**DESCRIPTION ET NATURE**

Catalyseur exclusif pour Acripol Barniz et Anti-pintadas

**DESTINATION**

Extérieur/Intérieur

**PROPRIÉTÉS**

Dureté

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color	CATALIZADOR BARNIZ ACRIPOL
Rapport de mélange	4 (Barniz) : 1 (catalizador)
Densité	1 ± 0,05 kg/l
Viscosité	18 +/- 3 SG
Extraits secs en volume	57 ± 1
Extraits secs en poids	61 ± 1
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Couleurs	Incolore

**PRÉPARATION DU SUPPORT**

Supports neufs

Restauration et entretien

**MODE D'EMPLOI**
**Conseils d'application**

-Mélanger avec son vernis correspondant en respectant les proportions de mélange.

**Diluant d'application et de nettoyage**

Méthode d'application      Indications de dilution

**SYSTÈME**

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

# CATALIZADOR BARNIZ ACRIPOL

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.15 L, 0.8 L