

502079

Fecha de Alta
23-11-2009
Versao
6 - 10/12/2025

CATALIZADOR BARNIZ ACRIPOL

MONTÓ
profesional



FAMILIA ESMALTES
LINHA POLIURETANOS MULTISOPORTE

DESCRIÇÃO E TIPO

Catalizador exclusivo para Acripol Barniz e Anti-Pintadas

USOS

Exterior / Interior

PROPRIEDADES

Dureza

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	CATALIZADOR BARNIZ ACRIPOL
Proporção de mistura	4 (Barniz) : 1 (catalizador)
Peso específico	1 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	18 +/- 3 SG
Sólidos em volume	57 ± 1
Sólidos em peso	61 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Cores Incolor

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Restauração e manutenção

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

-Misture com o verniz correspondente respeitando as proporções de mistura.

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação **Diluição orientativa**

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

502079

Fecha de Alta

23-11-2009

Versao

6 - 10/12/2025

CATALIZADOR BARNIZ ACRIPOL

MONTÓ
profesional

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.15 L, 0.8 L