

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 12/01/2026



FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LÍNEA MASILLAS AL USO

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Masilla lista para su uso, para el masillado de azulejos y cerámica, con buen anclaje sobre superficies poco porosas.

## USOS

Exterior/Interior

Cemento

Paredes de Ladrillo u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Ladrillo

Azulejo

Material cerámico

## PROPIEDADES

- Dureza
- Poder de penetración
- No merma
- Replastecible con cualquier plaste de la Gama Plasmont
- Sin pérdida de material, los sobrantes pueden ser utilizados inmediatamente
- Lijable
- Rápido secado
- No Cuarteo
- Buena adherencia

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color PLASMONT AL USO AZULEJOS

Acabado Mate

Peso específico 1,78± 0,05 kg/l

Sólidos en volumen 68± 1

Sólidos en peso 84± 1

Espesor mín. recomendado 1000 micras máximo

Rendimiento aprox. por mano En función del uso del producto

Secado tacto (20°C HR: 60%): 1-3h

Repintado (20°C HR: 60%): 24-48h

Colores Blanco

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

## Soportes Nuevos

Para el plastecido y eliminación de grietas y fisuras sobre morteros de cemento/yeso.

- Comprobar la idoneidad de la masilla sobre el soporte.
- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
- Abrir posibles grietas ó fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo ó brocha y aplicar la masilla ó plaste tal y como se indica en los apartados Sistemas de Aplicación y Aplicación.
- No sobrepasar nunca los grosores de capa máximos recomendados.
- En superficies excesivamente deleznales antes de masillar fijar con el fijador adecuado (ver familia 6): Emulsión Fijadora o

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 12/01/2026

Fijamont.

Para azulejos, ladrillo, material cerámico y, sobre materiales de obra de baja porosidad:

- Limpiar el soporte de productos extraños y aplicar directamente.

### Restauración y mantenimiento

Eliminar del soporte productos extraños mal adheridos o en mal estado. Abrir el poro caso de estar cerrado, mediante lija u otro medio mecánico. Comprobar la adherencia y proceder como si de soportes nuevos se tratara.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Mediante las herramientas indicadas en el sistema de aplicación, limpias y desoxidadas.

- Repintar una vez transcurrido el tiempo indicado. Dado que éste depende de la humedad, temperatura y grosor de capa la no obturación de la lija nos indicará que el producto se encuentra en condiciones para proceder.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

| Método de aplicación | Dilución orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Llana                | Uso                  |
| Espátula             | Uso                  |
| Paleta               | Uso                  |

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

|                                   | Imprimación                 | Intermedia                           | Acabado                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Obra nueva</b>                 |                             |                                      |   |
| <b>MAX</b>                        | Emulsión Fijadora, Fijamont | Plasmont Azulejos                    | Repintado con cualquier tipo de pintura |
| <b>STD</b>                        | Emulsión Fijadora           | Plasmont Azulejos                    | Repintado con cualquier tipo de pintura |
| <b>Azulejo, Material Cerámico</b> |                             |                                      |   |
| <b>MAX</b>                        | Plasmont al Uso Azulejos    | Plasmont Renovación, Alisar, Standar | Repintado con cualquier tipo de pintura |
| <b>STD</b>                        | Plasmont al Uso Azulejos    |                                      | Repintado con cualquier tipo de pintura |
| <b>Ladrillo</b>                   |                             |                                      |   |
| <b>MAX</b>                        | Plasmont al Uso Azulejos    | Plasmont Renovación, Alisar, Standar | Repintado con cualquier tipo de pintura |
| <b>STD</b>                        | Plasmont al Uso Azulejos    |                                      | Repintado con cualquier tipo de pintura |

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 12/01/2026

en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

5 Kg, 20 Kg