

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

3 - 12/01/2026


**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

**LIGNE** MASILLAS MADERA

**DESCRIPTION ET NATURE**

Enduit prêt à l'emploi, en couleurs, pour restaurer, réparer, et modeler des pièces de bois, avant de procéder à leur peinture.

**DESTINATION**

Intérieur

Bois avant le vernissage

Restauration meubles, cadres, défauts

**PROPRIÉTÉS**

Ne réduit pas  
Couvre les défauts  
Mastic de fond  
Poli rapide  
Ne craquelle pas  
Bonne adhérence

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color	PLASMONT MADERA NATURAL
Aspect	Mat
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20°C HR: 60%, 1mm): 5-10min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%, 1mm): 1-2h
Couleurs	Naturel, Pin, Hetre, chêne, Noyer, Tek, Sapeli, acajou

**PRÉPARATION DU SUPPORT**
**Supports neufs**

Bois:

- Nettoyer le support de tout reste de produit ou / et de résidus.
- Appliquer sur bois propres et secs.
- Ouvrir de possibles fissures jusqu'au fond sain, éliminer la poussière.
- Appliquer comme indiqué dans Systèmes d'application et application.

**Restauration et entretien**

Bois vernis ou laqués:

- Éliminer d'anciennes peintures par décapage ou tout autre procédure, jusqu'au bois sain.
- Procéder comme sur des supports neufs.

**MODE D'EMPLOI**
**Conseils d'application**

- Appliquer le produit en plusieurs couches, (au moins 2 couches) à la spatule.
- Laisser sécher entre les couches.
- Passer la dernière couche en excès et une fois sec, ponçer ( au bout de 1 à 2h).
- Laisser sécher totalement avant de procéder au vernissage ou peinture.
- Peindre ou vernir avec Selladora Sellalux, Laques Synthétiques et Vernis Synthétiques, Produits Montolac ou Produits Montopol, suivant les indications des fiches techniques.

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

3 - 12/01/2026

## Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1407

### Méthode d'application      Indications de dilution

Spatule

0

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois neuf/ancien- intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Plasmont madera	Plasmont madera	Esmaltes barnices y madera Monto
<b>STD</b>	Plasmont madera	Plasmont madera	Esmaltes barnices y madera Monto

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.12 Kg