

Fecha de Alta

26-01-2009

Versión

5 - 14/01/2026

**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LIGNE** IMPRIMACIONES PAREDES-FACHADAS**DESCRIPTION ET NATURE**

Primaire d'impression fixant. A base solvantée. Grande pénétration sur surfaces poreuses, peintes ou chantier neuf,
Antihumidité et grande adhérence. Evite salpêtres et voilages. Durcit et fixe les fonds poreux et en mauvais état.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Murs en briques ou autres matériaux susceptibles de laisser des marques ou des taches lorsqu'ils sont peints

Béton

Mortier de ciment

Supports friables

Fixateur, promoteur d'adhérence, régulateur d'absorption et durcisseur de surfaces poreuses peintes avec d'anciennes peintures Pliolite

Peinture d'impression Universelle, pour peintures à l'eau

PROPRIÉTÉS

Adhérence

Anti-humidité

Confort d'application

Dureté

Pouvoir pénétrant

Séchage rapide

Il n'est pas nécessaire de poncer avant de repeindre : Entretien économique

Durcit et assainit les fonds friables

Appliquer du FIJAMONT avant et après le mastic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	FIJAMONT
Aspect	Transparent
Densité	0,87± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	14± 1
Extraits secs en poids	17± 1
Performance approximatif par couche	7-15 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 10-30min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 4-6h
Couleurs	Incolore

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Mortiers de ciment, plâtre et dérivés:

1. Attendre jusqu'à prise totale et séchage du fond (mini 30 jours et humidité maxi à 20%).

2. Nettoyer les possibles efflorescences et attendre jusqu'à ce qu'il soit bien sec.

3. Sur surfaces polies: poncer pour dépolir.

4. Nettoyer le support de tout reste de produits.

5. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).

6. Nous conseillons une application du produit avant et après avoir passé l'enduit, surtout dans le cas de supports fragiles.

7. Traiter avec Monto Limpia Moho les supports avec moisissures.

Fecha de Alta

26-01-2009

Versión

5 - 14/01/2026

Les bois:

1. Si un traitement fongicide est souhaité, appliquer Montoxyl Fondo Incoloro.
2. Fijamont est applicable lorsque la peinture est effectuée avec des peintures à base d'eau ou de solvant et que le fongicide a complètement pénétré.

Restauration et entretien

1. Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérentes.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer un bon attachement.
3. Éliminer tout reste de produits par moyens habituels.
4. Étant donné qu'un défaut d'adhérence est possible entre les couches antérieures, il est recommandé l'élimination des vieilles couches de peinture par décapage.
5. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).
6. Appliquer avant et après l'enduit.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

- Vérifier que le produit soit totalement transparent. Dans le cas contraire, retirer car cela signifierait qu'il a pris de l'humidité.
- Appliquer sur les substrats propres et secs.
- Éviter des brillant en diluant en fonction de l'absorption du support. Pour cela lire les données de dilution dans Système d'application à titre d'orientation.
- Ponçer préalablement pour garantir une pénétration parfaite dans le substrat.
- Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%.
- Effectuer des essais avant de procéder à la finition définitive.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1403

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	20-60%
Rouleau	20-60%
Pistolet air less	40-100%
Pistolet air mix	40-100%
Pistolet aérographe	40-100%
Turbo basse pression	40-100%

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Supports avec moisissure			
MAX	Limpiar + Monto Limpia Moho	Fijamont	Familia 1,2 ó 3
STD			
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Eliminar + Fijamont		Familia 1, 2 ó 3
STD			
Bois			
MAX	Fijamont		Familia 4 ó 5
STD			
Supports friables			
MAX	Fijamont		Familia 1, 2 ó 3
STD			

Fecha de Alta

26-01-2009

Versión

5 - 14/01/2026

Mortier de ciment**MAX** Fijamont

Familia 1, 2 ó 3

STD**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L, 15 L