

Fecha de Alta

02-05-2007

Versao

9 - 15/01/2026



FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LINHA IMPRIMACIONES PAREDES-FACHADAS

DESCRIÇÃO E TIPO

Imprimação fixadora de base aquosa, de máxima penetração em superfícies porosas, pintadas ou de obra nova. Anti-humidade, máxima aderência. Evita salitres e veladuras. Endurece e trata os fundos em mau estado.

USOS

Exterior / Interior

Paredes de gesso ou outros materiais que tendem a deixar marcas ou manchas quando pintados

Betão

Suportes pulverulentos

Argamassa de cimento

Fixador, promotor de aderência, regulador de absorção e endurecedor de superfícies porosas pintadas com tintas antigas a base de Pliolite

Primário universal para tintas a água

PROPRIEDADES

Anti humidade

Poder penetrante

Endurece e isola fundos degradados

Aplicar fijamont antes e depois de emassado

Fácil de aplicar

Secagem rapido

Dureza excelente

Excelente aderência

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	FIJAMONT ACQUA
Acabamento	Transparente
Peso especifico	0,97± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	16± 1
Sólidos em peso	17± 1
VOC	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010): 1,14 g/l
Rendimento aprox. por demão	7-15 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 10-30min
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6h
Cores	Incoloro

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento, gesso e derivados:

1. Esperar até secagem do fundo (30 dias mínimo e humidade máxima de 20%).
2. Limpar o suporte de possíveis eflorescencias e esperar até que esteja bem seco.
3. Limpar o suporte de produtos estranhos e/ou residuos
4. Em superfícies excessivamente polidas lixar para abrir o poro.
5. Massilhar com massa em pó ou massas preparadas, para fazer uma eleição correcta ver família 6.
6. Aconselha-se proceder à aplicação de Fijamont, antes e depois da colocação da massa, sobre tudo no caso de suportes inconsistentes.

Fecha de Alta

02-05-2007

Versao

9 - 15/01/2026

7. Tratar com fungicida Monto Limpia Moho os suportes com fungos.

Madeiras:

1. Caso de desejar um tratamento fungicida aplicar Montoxyl Fondo Incoloro.
2. O Fijamont è aplicavel quando o repintado se realize com tintas a agua o ao dissolvente e o fungicida tenha penetrado totalmente.

Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente tintas velhas em mau estado ou mal aderidas.
2. Matizar pinturas brilhantes para assegurar uma boa penetração no substrato.
3. Eliminar presencia de produtos estranhos mediante os procedimentos habituais.
4. Dado que é possível algum defeito de aderência entre as demãos anteriores, habitualmente desconhecidas pelo aplicador recomenda-se a eliminação das demãos velhas mediante decapado, ou outros meios.
5. Massilhar os defeitos do suporte (ver familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS as linhas correspondentes a plastes em pó e massilhas preparadas para realizar una eleição correcta).
6. Aplicar antes e depois de massilhar.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Remover o producto até ficar completamente homogéneo.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos.
- Evitar brilhos diluindo em função da absorção do suporte. Devido a isto os dados de diluição indicados no Sistema de aplicação são orientativos.
- Lixar previamente para garantir una penetração perfeita no substrato.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superficies expostas a forte insolação.
- Não aplicar com humidades relativas superiores ao 80%.
- Fazer provas antes de proceder ao acabamento definitivo.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	30-70%
Rolo	30-70%
Pistola air less	30-100%
Pistola air mix	30-100%
Pistola aerográfica	30-100%
Turbo de baixa pressão	30-100%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Suporte com bolores ou fungos			
MAX	Limpiar + Monto Limpia Moho	Fijamont Acqua	Familias 1, 2 ó 3
STD			
Tintas antigas em mau estado			
MAX	Eliminar + Fijamont Acqua		Familias 1, 2 ó 3
STD			
Madeira			
MAX	Fijamont Acqua		Familias 4 ó 5
STD			
Suportes degradados			

Fecha de Alta

02-05-2007

Versao

9 - 15/01/2026

MAX Fijamont Acqua
STD

Famílias 1, 2 ó 3

Argamassa de cimento**MAX** Fijamont Acqua
STD

Famílias 1, 2 ó 3

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L, 15 L