

Fecha de Alta

09-07-2007

Versao

11 - 17/11/2025



FAMILIA PAREDES Y TECHOS

LINHA ANTIMANCHAS

### DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta isolante sem cheiro, em meio solvente, para a eliminação de fumos e de manchas.

### USOS

Interior

Betão

Manchados de fumo, nicotina e óleo

Gesso

Fumo, Nicotina

### PROPRIEDADES

Aderência

Anti manchas

Aplicabilidade ideal

Poder penetrante

Não é necessário lixar para repintar. Manutenção económica

Regula a absorção

Sem cheiro depois de seco

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	TIXOWAY ANTIMANCHAS
Acabamento	Mate
Peso especifico	1,4± 0,05 kg/l
Viscosidade	133 +/- 15 PO
Sólidos em volume	40± 1
Sólidos em peso	68± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 489,76 g/l
Rendimento aprox. por demão	3-6 m <sup>2</sup> /L

Secagem tacto (20°C HR: 60%): 90-120min

Repintado (20°C HR: 60%): &gt;24h

Cores Branco

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

#### Suportes novos

Argamassa de cimento:

- Esperar até cura total ( 30 dias mínimo ).
- Esperar até que estejam bem secos ( Max. 20% de humidade ).
- O suporte deve estar isento de produtos estranhos, e ou resíduos.
- Eliminar possíveis eflorações e neutralizar as superficies alcalinas.
- Aplicar sobre suportes bem desengordurados e sem pó.
- Emassar com massa adequada os possíveis defeitos do suporte (ver em família PREPARAÇÃO DE FUNDOS nas alíneas correspondentes a pastas em pó e massas preparadas para realizar uma adequada escolha).
- Mesmo tendo uma boa aderência, em casos excepcionais é aconselhável a utilização do Fijalite como primário.

Madeiras novas:

- O suporte deve estar isento de produtos estranhos, e ou resíduos.

Fecha de Alta

09-07-2007

Versao

11 - 17/11/2025

Ferro ou aço:

- Eliminar restos de oxidação, desengordurar, limpar e utilizar como primário o primário antioxidante branco (cod. 1800 ) ou Minio de chumbo Marino ( cod. 1810).

**Restauração e manutenção**

- Eliminar as tintas velhas mal aderidas.
- Aplicar directamente sobre suportes manchados com fumos, nicotina, gorduras ou óleos.
- Em casos extremos aconselha-se uma lavagem prévia com água quente e detergentes.
- Depois destes cuidados começar a pintura.

**MÉTODO DE USO****Conselhos de aplicação**

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
- Aplicar segundo as normas indicadas no quadro de aplicação que se junta.
- Tixoway antihumidade aplica-se com excelentes resultados com uma só demão, muito embora em casos excepcionais é aconselhado duplicar o nº de demãos.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a calor forte.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.
- Não é necessário terminar com tintas plásticas. No caso de realizar esta operação, nunca antes de 7 dias.

**Diluyente para diluição e limpeza**

Diluyente 1412, 1401, 1402, 1405, Simil Aguarrás

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	al uso
Rolo	al uso
Pistola air less	10-25%
Pistola air mix	10-25%
Pistola aerográfica	10-25%
Turbo de baixa pressão	10-25%

**SISTEMA****Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Decoração do metal</b>			
<b>MAX</b>	Imprimación Antioxidante blanca	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
<b>STD</b>	Minio de Plomo		Tixoway Antimanchas
<b>Pintura interior velha em bom estado</b>			
<b>MAX</b>	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
<b>Pintura interior velha em mau estado</b>			
<b>MAX</b>	Primer Montolite ó Fijamont	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
<b>STD</b>	Primer Montolite ó Fijamont		Tixoway Antimanchas
<b>Obra nova</b>			
<b>MAX</b>	Primer Montolite ó Fijamont	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
<b>Pinturas com manchas</b>			
<b>MAX</b>	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas

Fecha de Alta

09-07-2007

Versao

11 - 17/11/2025

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.75 L, 4 L, 15 L