

# TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA



**FAMILLE** PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** ANTIMANCHAS

## DESCRIPTION ET NATURE

Peinture à l'eau mate possédant une excellente opacité, idéale pour isoler et recouvrir les taches d'humidité sèches, ainsi que celles de fumée, graisses, nicotine, café, crayons de couleur, stylos, etc. Couverture totale en deux couches : la 1re isole et la 2e recouvre complètement les taches.

## DESTINATION

Intérieur  
Ciment  
Plâtre  
Béton  
Tâches de fumée, nicotine, huile

## PROPRIÉTÉS

Anti-tâches  
Filmogène  
Séchage rapide  
Faible odeur  
Très efficace dans les taches que ne sont pas solubles dans l'eau.  
Application facile et rapide  
Recouvre les taches en deux couches  
Facile à repeindre  
Ne jaunit pas  
Excellent pouvoir couvrant  
Avec conservateur anti moisissure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA
Aspect	Mat
Densité	1,45± 0,05 kg/l
Viscosité	100 +/- 15 PO
Extraits secs en volume	44± 1
Extraits secs en poids	63± 1
COV	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010): 0,62 g/l
Performance approximatif par couche	6-8 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 30min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): Après séchage
Lavable	CLASE 1

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

- Mortier de ciment et plâtre:
- Attendre la prise complète (30 jours minimum).
- Attendre que le support soit bien sec (15-20% d'humidité maximum).
- Le support ne doit présenter aucune trace de produits étrangers et/ou de résidus.
- Éliminer les éventuelles efflorescences et neutraliser les surfaces alcalines.
- Appliquer sur des supports propres et secs.
- Passer un enduit sur les défauts du support (voir la famille PRÉPARATION DES FONDS et les lignes correspondant aux

# TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA

enduits en poudre et mastics préparés pour guider votre choix).

- Pour les taches de graisse, voir restauration/entretien.

## Restauration et entretien

- Éliminer les peintures anciennes qui adhèrent mal.
- Appliquer directement sur des supports tachés de fumée, nicotine, graisses ou huiles.
- Dans certains cas extrêmes, il est conseillé de laver au préalable à l'eau chaude avec des détergents.
- Laisser sécher complètement et procéder à la peinture.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à le rendre parfaitement homogène.
- Diluer en fonction de l'application et homogénéiser parfaitement.
- Bien qu'il s'agisse d'un produit monocouche, il est recommandé, dans les cas difficiles, d'appliquer trois couches, en respectant le temps de séchage de chacune.
- Sur les supports neufs, utiliser comme n'importe quelle peinture plastique.
- Sur les peintures satinées ou brillantes, poncer légèrement pour garantir un meilleur ancrage.
- Peut être repeinte avec les peintures plastiques de la gamme Montó (Famille 1).
- Peut être teinte à l'aide de colorants à l'eau (max. 3 %).
- Peinture avec conservateur pour le contrôle des altérations microbiennes. Contient un conservateur anti-moisissure (Contient : pyrithione de zinc, octylisothiazolinone et diuron).
- Nous recommandons un pré-lavage à l'eau et au détergent.
- Pour les applications sur les taches d'humidité non sèches à 100%, il est recommandé d'utiliser des teintures à base de solvants (Tixoway Antimanchas) car elles sont plus efficaces dans ce type de situation.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application

Brosse

Rouleau

Pistolet air less

#### Indications de dilution

Fondo: 0-5 %. Acabado: al uso

Fondo: 0-5%. Acabado: Al uso

Fondo: 0-5 %. Acabado: al uso

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Ancien chantier, peinture intérieur en bon état</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión Fijadora/Fijamont	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
<b>Ancien chantier, peinture intérieur en mauvais état</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión Fijadora/Fijamont	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
<b>Peinture avec taches</b>			
<b>MAX</b>	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)

## SÉCURITÉ

# TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.75 L, 4 L, 12 L