



FAMILIA PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA ANTIMANCHAS

DESCRIÇÃO E TIPO

Pintura de base aquosa mate, de excelente opacidade, idónea para isolar e cobrir manchas de humidade secas, de fumo, gorduras, nicotina, café, lápis de cores, canetas, etc. Cobertura total em duas demãos: a 1ª para isolar, e a 2ª para cobrir completamente as manchas.

USOS

Interior
Cimento
Gesso
Betão
Manchados de fumo, nicotina e óleo

PROPRIEDADES

Anti manchas
Fime homogéneo
Secagem rápida
Baixo cheiro
Aplicação fácil e rápida.
Cobre manchas em duas demãos
Fácil de repintar
Não fica amarelo
Excelente cobertura
Muito eficaz em manchas nao soluveis em agua
Com proteção anti fungos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA
Acabamento	Mate
Peso específico	1,45± 0,05 kg/l
Viscosidade	100 +/- 15 PO
Sólidos em volume	44± 1
Sólidos em peso	63± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010): 0,62 g/l
Rendimento aprox. por demão	6-8 m²/L

Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 30min
Repintado	(20°C HR: 60%): Uma vez seco
Lavabilidade	CLASE 1

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

- Argamassa de cimento e gesso:
- Esperar até ao seu total endurecimento (30 dias mínimo).
- Esperar até que estejam bem secos (max. 15-20% de humidade).
- O suporte deve estar isento de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Eliminar possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas.
- Aplicar sobre suportes secos e isentos de poeiras.
- Reparar com a massa adequada os possíveis defeitos do suporte (ver no grupo PREPARAÇÃO DE FUNDOS as linhas

TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA

correspondentes a indutos em pó e massas preparadas para escolher o produto adequado).

- Com manchas de gordura ver restauro/manutenção.

Restauração e manutenção

- Remova a tinta velha mal aderida.
- Aplicar diretamente em substratos manchados com fumaça, nicotina, gorduras ou óleos.
- Em casos extremos, recomenda-se uma lavagem anterior com água quente e detergentes.
- Deixe secar perfeitamente e continue com a pintura.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Eliminar os restos de pintura velha mal aderida.
- Aplicar diretamente sobre suportes manchados pelo fumo, nicotina, gorduras ou azeites.
- Em casos extremos, aconselha-se uma lavagem prévia com água quente e detergentes.
- Deixar secar perfeitamente e proceder à pintura.
- Agitar o produto até obter uma mistura homogénea.
- Diluir em função da aplicação e homogeneizar perfeitamente.
- Apesar de se tratar de um produto monocapa, é recomendável em casos difíceis aplicar em três demãos, respeitando o tempo de secagem entre as mesmas.
- Em suportes novos, tratar como qualquer tinta plástica.
- Em tintas acetinadas ou brilhantes, lixar previamente para garantir uma melhor fixação.
- Repintável com tintas plásticas da gama Montó (Família 1).
- Pode-se colorir com corantes à base de água (máx. 3%).
- Pintura com conservante para o controlo da deterioração microbiana. Com conservante antimfo (Contém: piritionato cálcico, octilisotiazolinona e diurón).
- Recomendamos a pré-lavagem com água e detergente.
- Para aplicações em manchas de umidade 100% não secas, recomenda-se o uso de manchas à base de solvente (Tixoway Stains), pois é mais eficaz nesse tipo de situação.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Método de aplicação

Trincha

Rolo

Pistola air less

Diluição orientativa

Fundo: 0-5 %. Acabado: al uso

Fundo: 0-5%. Acabado: Al uso

Fundo: 0-5 %. Acabado: al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Pintura interior velha em bom estado			
MAX	Emulsión Fijadora/Fijamont	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
STD	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
Pintura interior velha em mau estado			
MAX	Emulsión Fijadora/Fijamont	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
STD	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
Pinturas com manchas			
MAX	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
STD	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)

TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L, 12 L