

Fecha de Alta

21-06-2006

Versao

4 - 16/01/2026



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LINHA TINTE MANUAL

DESCRIÇÃO E TIPO

Corantes líquidos compatíveis com a maioria das tintas de base aquosa e dissolvente para a obtenção de tons pastel ou intermédios. Para uso interior ou exterior, dependendo da cor.

USOS

Tons pastel ou intermédios em tintas solventes com base em dispersões tipo: Acrílicas, estireno acrílicos, vinílicas e homopolímeros

Tons pastel ou intermédios em tintas a água com base em dispersões tipo: Acrílicas, estireno acrílicos, vinílicas e homopolímeros

Não apresenta incompatibilidade com a maioria das tintas aquosas ou solvente

PROPRIEDADES

Alto teor em sólidos

Fácilmente incorporável

Seu poder corante e resistência dependem da concentração do pigmento em volume de tinta, pelo que em certos produtos obtêm-se certas densidades de cores e resistências finais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOTINTE UNIVERSAL NEGRO
Peso específico	1,09± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	9± 1
Sólidos em peso	15± 1
Espessura min. recomendada	5% sobre pintura
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Cores	Cores exterior: Negro-101, Ocre-162, Rojo Óxido-152, Beige-164 Cores interiores: Amarillo-131, Amarillo Medio-132, Rojo Vivo-150, Azu186, Verde-124, Oliva-123.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

- Proceder como indicado nas tintas a ser tingidas.

Restauração e manutenção

- Proceder como indicado nas tintas a ser tingidas.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

- Homogeneizar o produto através de simples agitação.

- Incorporar lentamente na tinta.

- Adicionar à tinta em questão e agitar por meios mecânicos ou agitar, conforme indicado nas características técnicas da tinta.

- Em grandes quantidades de produto, adicionar primeiro o corante a uma pequena proporção da tinta e depois deitar o resto.

- Apesar da sua baixa tendência à floculação, deve ser realizado um teste, especialmente se for utilizado Montotinte Universal negro, e se for observada alguma floculação, consulte o nosso departamento de serviço ao cliente (SAC), que fornecerá as soluções adequadas para cada caso.

Fecha de Alta

21-06-2006

Versao

4 - 16/01/2026

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1405

Metodo de aplicação **Diluição orientativa****SISTEMA****Processos por tipo de suporte**

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.05 L, 0.2 L, 1 L