

Fecha de Alta

21-06-2006

Versao

6 - 16/01/2026



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LINHA TINTE MANUAL

### DESCRIÇÃO E TIPO

Corantes concentrados, compatíveis com a maioria das tintas a água para a obtenção de tons pastel e intermédios. Para interior ou exterior segundo a cor.

### USOS

Corante de massas tipo plasmont ou plasmont exteriores

Corante de produtos à base de cal

Corante de produtos à base de cimento

Tons pastel ou intermédios em tintas a água com base em dispersões tipo: Acrílicas, estireno acrílicos, vinílicas e homopolímeros

Não apresenta incompatibilidade com a maioria das tintas aquosas ( plásticas )

### PROPRIEDADES

Alto teor em sólidos

Fácilmente incorporável

Seu poder corante e resistência dependem da concentração do pigmento em volume de tinta, pelo que em certos produtos obteêm-se certas densidades de cores e resistências finais.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOTINTE AL AGUA NEGRO
Peso específico	1,01± 0,05 kg/l
Viscosidade	10 +/- 2 PO
Sólidos em volume	11± 1
Sólidos em peso	13± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Cores	Cores exterior: Ocre 162, Preto 101, vermelho oxido 152, bege 164 Cores interiores: Amarelo 131, Amarelo médio 132, Vermelho vivo 150, Azul 186, Verde 124

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

#### Suportes novos

- Proceder do mesmo modo indicado nas tintas a afinar.

#### Restauração e manutenção

- Proceder do mesmo modo indicado nas tintas a afinar.

### MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

- Proceder do mesmo modo indicado nas tintas a afinar.

- Incorporar lentamente na tinta.

- Incorporar a tinta em questão e agitar utilizando meios mecânicos ou espátula, segundo as indicações descritas nas características técnicas da tinta.

- Em grandes quantidades do produto, juntar o corante primeiro a uma pequena porção da tinta e depois verter o resto.

- Mesmo tendo uma baixa tendência para flocular, deve realizar-se uma prova, especialmente se utilizar Montotinte a água negro. Caso se observe algum tipo de floculação, consultar o nosso departamento de atenção ao cliente ( SAC ) que dará as soluções caso a caso.

Fecha de Alta

21-06-2006

Versao

6 - 16/01/2026

**Diluyente para diluição e limpeza**

Agua

Metodo de aplicacao      Diluição orientativa

**SISTEMA**

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

**SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

0.05 L, 0.2 L, 1 L