

# DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS 1401



FAMILLE DISOLVENTES

LIGNE DISOLVENTES

## DESCRIPTION ET NATURE

Solvant sur base d'hydrocarbures aliphatiques.

## DESTINATION

Régulateur de la viscosité d'application pour les peintures qui recommandent son utilisation  
Certains produits le recommandent pour le nettoyage des outils  
Substitut de l'essence de térébenthine

## PROPRIÉTÉS

Confort d'application

Retarde le séchage initial du produit, mais pas le final, donc permet une excellente égalisation

N'endommage pas les propriétés du produit si on l'ajoute dans les proportions indiquées

De petites additions du produit permettent une chute de la viscosité élevée, donc on peut obtenir des applications d'un élevé contenu en solides

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS 1401
Aspect	Transparent
Densité	0,75± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	0± 1
Extraits secs en poids	0± 1
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Procéder comme indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

### Restauration et entretien

Procéder comme indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé..

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

En tant que régulateur de viscosité:

- Ajouter dans la peinture ou le vernis, dans la proportion indiquée sur la fiche technique du produit à diluer.
- Agiter le mélange avec spatule et lentement, jusqu'à obtenir un produit homogène.

En tant que dissolvant pour nettoyage de l'outillage:

- Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation, jusqu'à la totale disparition du vernis ou de la peinture.
- Laver postérieurement avec eau savonneuse et sécher immédiatement après le lavage.

### Diluant d'application et de nettoyage

# DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS 1401

Méthode d'application      Indications de dilution

## SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0,25 L, 1 L, 5 L, 25 L