



**FAMILIA** DISOLVENTES

**LINHA** DISOLVENTES

## DESCRIÇÃO E TIPO

Dissolvente à base de hidrocarbonetos alifáticos combinado com aguarrás e terpenos.

## USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso  
Excelente diluente para aplicação à trincha ou rolo de esmaltes e vernizes sintéticos assim como em produtos onde se especifica o seu uso como diluente  
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

## PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal  
Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial  
Atrasa a secagem inicial do produto, o que permite uma excelente nivelção  
Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas  
Cheiro característico

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	AGUARRAS SIMIL PREMIUM 1417
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,76 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0 ± 1
Sólidos em peso	0 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

### Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

Como regulador de viscosidade:

- Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.
- Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.

Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:

- Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.
- Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

### Diluente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação      Diluição orientativa

## SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.25 L, 0.5 L, 1 L