

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

4 - 22/01/2026



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Dissolvente à base de hidrocarbonetos alifáticos e terpenos.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso
 Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados
 Substituto da Aguarrás

PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial

Atrasa a secagem inicial do produto, o que permite uma excelente nivelção

Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas

Obtido da destilação de hidrocarbonetos e derivados

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	AGUARRAS SIMIL 1413
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,75 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0 ± 1
Sólidos em peso	0 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Cores -

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

Como regulador de viscosidade:

- Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.
- Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.

Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:

- Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.
- Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

Diluyente para diluição e limpeza

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

4 - 22/01/2026

Metodo de aplicação **Diluição orientativa****SISTEMA****Processos por tipo de suporte**

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 1 L, 5 L