

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

4 - 22/01/2026



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Dissolvente especialmente concebido para regular a viscosidade e limpar ferramentas de Lacas e Esmaltes Nitrocelulósicos.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

PROPRIEDADES

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial
Atrasa a secagem inicial do produto, o que permite uma excelente nivelção
Elevada capacidade de diluição
Cheiro característico

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE NITRO 1407
Acabamento	Transparente
Peso especifico	0,82± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	Rápido

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

Como regulador de viscosidade:

- Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.
- Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.

Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:

- Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.
- Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

Diluyente para diluição e limpeza

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

4 - 22/01/2026

Metodo de aplicacao Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte
Primario
Intermédia
Acabamento
Diluyente Produto genérico e limpeza de
MAX

STD	Montolac fondo CM-1 (Cod. 1500)	Montolac mate CM-2 (Cod. 1510), Montolac satinada CM-3 (Cod. 1520), Montolac Brillo CM-4 (Cód. 1530)	Montolac Satinada Blanca CM-7(Cód. 1520)
------------	---------------------------------	--	--

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1 L, 5 L, 25 L