



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Mistura de dissolventes que, tal como o seu nome indica, a tornam adequada para a limpeza da maior parte das tintas à base de dissolvente.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso
 Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados
 Primários
 Esmaltes secagem rápida
 Tintas de borracha clorada
 Lacas nitrocelulósicas pigmentadas e transparentes
 Especifico para aplicação à pistola

PROPRIEDADES

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial
 Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas
 Elevado poder de diluição
 A sua velocidade de evaporação faz com que os produtos em que se usa sequem mais rápido que utilizando diluentes tipo Sint e Grassos 1401

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE UNIVERSAL 1405
Peso específico	0,83± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Secagem tacto	Medio
Cores	Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Como regulador de viscosidade:

- Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.
- Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.
- Na tabela de aplicação, são indicados apenas os produtos fabricados pela Monto, especificamente recomendados para uso.

Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:

- Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.

DISOLVENTE UNIVERSAL 1405

- Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.25 L, 0.5 L, 0.75 L, 1 L, 5 L, 25 L, 200 L, 1000 L