

Fecha de Alta

30-06-2006

Versao

6 - 22/01/2026



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Mistura de dissolventes que, tal como o seu nome indica, a tornam adequada para a maior parte das tintas à base de dissolvente.

USOS

Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

PROPRIEDADES

Elevado poder de limpeza

Alta compatibilidade com a maioria dos produtos à base de solvente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE LIMPIEZA 1406
Peso específico	0,81 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0 ± 1
Sólidos em peso	0 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	Medio
Cores	Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

Como regulador de viscosidade:

- Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.
- Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.
- Na tabela de aplicação, são indicados apenas os produtos fabricados pela Monto, especificamente recomendados para uso.

Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:

- Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.
- Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação

Diluição orientativa

Fecha de Alta

30-06-2006

Versao

6 - 22/01/2026

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 L, 25 L, 200 L, 1000 L