

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

3 - 22/01/2026



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

**DESCRIÇÃO E TIPO**

Dissolvente especialmente concebido para regular a viscosidade e para a limpeza das ferramentas de tintas Epoxídicas, à base de Dissolvente.

**USOS**

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso  
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

**PROPRIEDADES**

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial  
Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas  
Elevado poder de diluição  
Cheiro característico

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Referencia Color	DISOLVENTE EPOXI 1411
Acabamento	Transparente
Peso especifico	0,82± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE****Suportes novos**

Utilizar como se indica na tinta que recomenda este produto.

**Restauração e manutenção**

Utilizar como se indica na tinta que recomenda este produto.

**MÉTODO DE USO****Conselhos de aplicação**

Como regulador de viscosidade:

- Juntar na tinta na proporção que indica na ficha técnica do produto a diluir.
- Agitar lentamente utilizando uma espátula a mistura anterior até se conseguir um produto homogenio.

Como diluente de limpeza de ferramentas:

- Limpar as ferramentas imediatamente depois de as usar, até que desapareça totalmente a tinta.
- Posteriormente lavar com água e sabão e deixar secar imediatamente após a lavagem.

**Diluyente para diluição e limpeza**

**Metodo de aplicação**      **Diluição orientativa**

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

3 - 22/01/2026

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Diluyente Produto genérico e limpeza de ferramentas</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Impriepox M-10+Cat.		Montoepon M-10/Montoepon S-10+Cat.

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

1 L, 5 L, 25 L