



**FAMILIA** ESMALTES

**LINHA** SPRAY MULTISOPORTE

## DESCRIÇÃO E TIPO

Primário adesivo transparente para a pintura de substratos plásticos. Para a pintura de peças plásticas de automóveis, mobiliário de jardim e plásticos duros em geral.

## USOS

Interior / Exterior

Plástico

Plásticos duros: Poliuretano (PUR), Poliestireno (PS), Poliamida (PA), Polipropileno Modificado (EPDM), ABS, Fibra de Vidro, PVC.

## PROPRIEDADES

Aderência  
Secagem rápida  
Fácil de aplicar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS TRANSPARENTE
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Secagem tacto	15min
Repintado	30min

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Proteger as áreas que não devem ser pintadas.

### Restauração e manutenção

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se as tintas estiverem em mau estado, removê-la por meios mecânicos ou químicos e proceder como num suporte novo.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Agitar o recipiente vigorosamente durante cerca de 2 min para homogeneizar o conteúdo na perfeição.
- Fazer um teste de aplicação num local invisível.
- Proteger as áreas que não devem ser pintadas.
- Aplicar a uma distância de 25 cm a 30 cm do suporte em passagens leves e cruzadas.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas ou em superfícies expostas a forte insolação.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 80%.
- Não utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.
- Quando terminar, esvaziar o conteúdo da cânula doseando com o recipiente invertido.
- Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml 5-6 m<sup>2</sup> (duas demãos cruzadas). Não dê mais de 2 demãos cruzadas.

### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

Metodo de aplicacao      Diluicao orientativa

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Plásticos</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Primer Plásticos		Gama Montospray
<b>STD</b>	Montospray Primer Plásticos		Gama Montospray

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricacao na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.4 L