

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

3 - 07/01/2026



FAMILLE ESMALTES

LIGNE SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture spéciale antitache à base d'acrylique. Convient pour masquer la plupart des taches telles que la nicotine, l'huile, les taches d'humidité, la sauce tomate, le vin, le thé, le café...

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Placoplâtre

Ciment

Plâtre

Gotelé

Chantier

Plâtre

PROPRIÉTÉS

Anti-taches

Finition lisse

Action rapide

Bon pouvoir couvrant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MONTOSPRAY ANTIMANCHAS BLANCO

Performance approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché 15min

Recouvrable / doublage 1h

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

La surface doit être propre et exempte de poussière, d'huiles ou de matériaux non adhérents. Utilisez des solvants appropriés pour le nettoyage.

Si la surface est très absorbante, il faudra appliquer plus de couches de produit.

Ne pas appliquer sur des taches fraîches.

Restauration et entretien

Comment enlever les taches :

Cela dépend du niveau d'adsorption du substrat. Ne pas appliquer sur des taches fraîches.

Sur les taches de nicotine, de thé, de café et de marqueurs à base d'eau : appliquez au moins 2 couches croisées en laissant sécher 10 minutes entre chaque couche. Laissez sécher pendant 24 heures et répétez l'opération si nécessaire.

Sur les taches d'huile, de sauce tomate, de vin, de vinaigre, de crayons et de marqueurs à base de solvants : appliquez au moins 2 couches croisées, en laissant sécher 10 minutes entre chaque couche. Laissez sécher pendant 24 heures et répétez l'opération si nécessaire.

Sur les taches de rouge à lèvres : Lavez la partie tachée avec un chiffon humide. Laissez sécher et appliquez ensuite au moins 2 couches croisées, en laissant sécher 10 minutes entre chaque couche. Laissez sécher pendant 24 heures et répétez l'opération si nécessaire.

Sur les taches de suie : Lavez la partie tachée avec un chiffon humide. Laissez sécher et appliquez ensuite au moins 2 couches croisées, en laissant sécher 10 minutes entre chaque couche. Laissez sécher pendant 24 heures et répétez l'opération si nécessaire.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

3 - 07/01/2026

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Utilisez le spray à 20-25°C. En cas de basses températures, chauffez le produit au bain-marie, mais jamais en contact direct avec la flamme.
- Agitez le spray pendant 1 à 2 minutes pour assurer une bonne homogénéisation.
- Pour garantir une application correcte, il est recommandé d'agiter le produit pendant son utilisation.
- Pulvérisez à 25-30 cm du substrat.
- Appliquez en couches croisées, d'abord verticalement puis horizontalement.
- Rendement approximatif par récipient de 400 ml 1-2 m² (deux couches croisées).

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1406-05

Méthode d'application **Indications de dilution**

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Support taché			
MAX	Montospray Antimanchas	Montospray Antimanchas	Acabados Montó
STD	Montospray Antimanchas	Montospray Antimanchas	Acabados Montó

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 48 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.4 L