

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

3 - 07/01/2026



FAMILIA ESMALTES

LINHA SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta especial antimanchas em spray de base acrílica. Indicada para ocultar a maioria das manchas de nicotina, óleo, humidade, molho de tomate, vinho, chá, café...

USOS

Interior / Exterior

Cartao e gesso

Cimento

Mistura de gesso com cola. Também é conhecido por escayola em português

Gotelé

Obra

Gesso

PROPRIEDADES

Anti manchas

Acabamento liso

Acção rápida

Boa capacidade de cobertura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY ANTIMANCHAS BLANCO

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto 15min

Repintado 1h

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

A superfície deve estar limpa e sem pó, óleos ou materiais não aderentes. Utilizar solventes adequados na limpeza.

Se a superfície for muito absorvente, serão necessárias mais demãos do produto.

Não aplicar sobre manchas frescas.

Restauração e manutenção

Como remover as manchas:

Depende da absorção do suporte. Não aplicar sobre manchas frescas.

Sobre manchas de nicotina, chá, café e marcadores de água: aplicar pelo menos duas demãos cruzadas e deixar secar durante 10 min entre as demãos. Deixar secar durante 24 h e repetir a operação, se for necessário.

Sobre manchas de óleo, molho de tomate, vinho, vinagre, lápis e marcadores de solvente: aplicar, pelo menos, duas demãos cruzadas, permitindo 10 min de tempo de secagem entre cada demão. Deixar secar durante 24 h e repetir a operação, se for necessário.

Sobre manchas de batom: Lavar a parte manchada com um pano humedecido. Deixar secar e depois aplicar, pelo menos, de duas demãos cruzadas, permitindo 10 min entre cada demão. Deixar secar durante 24 h e repetir se for necessário.

Sobre manchas de fuligem: Lavar a parte manchada com um pano humedecido. Deixar secar e depois aplicar, pelo menos, duas demãos cruzadas, deixando 10 min entre cada demão. Deixar secar durante 24 h e repetir se for necessário.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Utilizar o spray de 20°C a 25°C. Com temperaturas frias, aquecer em banho-maria, nunca em contacto direto com a chama.

- Agitar o spray durante 1 min a 2 min para assegurar uma boa homogeneização.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

3 - 07/01/2026

- Para assegurar uma aplicação adequada, recomenda-se agitar o produto durante a sua utilização.
- Pulverização de 25 cm a 30 cm do substrato.
- Aplicar a cruzar as mãos, primeiro verticalmente e depois horizontalmente.
- Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml 1-2 m2 (duas demãos cruzadas).

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

Metodo de aplicação **Diluição orientativa**

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Suporte manchado			
MAX	Montospray Antimanchas	Montospray Antimanchas	Acabados Montó
STD	Montospray Antimanchas	Montospray Antimanchas	Acabados Montó

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.4 L