

MONTO PISCINAS RENOVADOR DE BORDES



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LINHA PISCINAS

DESCRIÇÃO E TIPO

Reboco especial, de composição mineral para pedra artificial. Cor branco osso. Mantém a rugosidade, textura, porosidade e absorção do suporte, recuperando o tom inicial deste tipo de pedra (branco osso).

USOS

Exterior / Interior

Pedra

PROPRIEDADES

Modifica o aspecto sujo dos bordes da piscina
Penetrante no poro no filmogeno

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTO PISCINAS RENOV.BORDES BLANCO HUESO
Acabamento	Mate
Peso especifico	1,35± 0,05 kg/l
Viscosidade	14 +/- 4 PO
Sólidos em volume	30± 1
Sólidos em peso	50± 1
Rendimento aprox. por demão	10-14 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR 60%):2h
Repintado	(20°C HR 60%):12h
Cores	Branco osso

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

1. Limpar perfeitamente o suporte e abrir os poros de preferência através de meios mecânicos tradicionais ou na sua ausência coma ajuda de meios químicos (ácido muriático diluído).
2. Lavar com água abundante se se utilizar o ácido muriático.
3. Deixar secar.
4. Aplicar a primeira camada de renovador de bordas diluindo o produto entre 0-30% dependendo da porosidade do suporte e do meio de aplicação. É sempre preferível que a primeira camada seja diluída o máximo possível e para conseguir que penetre ao máximo no suporte.
5. Deixar passar 24h antes de aplicar a segunda camada ou demão.
6. Deixar curar a aplicação pelo menos durante uma semana antes de encher a piscina ou antes de que o suporte se molhe.
7. Aplicar quando a pedra estiver fresca, nunca quando estiver quente devido à exposição solar.
8. Não se recomenda usar nenhum tipo de preparador do suporte.
9. Aplicar no máximo 5m²/l entre as duas camadas recomendadas.

Restauração e manutenção

Não aplicar sobre superfícies já pintadas (exceto se estiverem pintadas previamente com pinturas de composição mineral).

1. Eliminar completamente a pintura antiga, de preferência através de meios mecânicos (com jato ou métodos similares).
2. Aplicar a primeira camada de renovador de bordas diluindo o produto entre 0-30% dependendo da porosidade do suporte. É sempre preferível que a primeira camada seja diluída o máximo possível e para conseguir que penetre ao máximo no suporte.
3. Deixar passar 24h antes de aplicar a segunda camada ou demão.
4. Aplicar a segunda camada.
5. Deixar curar a aplicação pelo menos durante uma semana antes de encher a piscina ou antes de que o suporte se molhe.

MONTO PISCINAS RENOVADOR DE BORDES



6. Aplicar quando a pedra estiver fresca, nunca quando estiver quente devido à exposição solar.
7. Não se recomenda usar nenhum tipo de preparador do suporte.
8. Aplicar no máximo 5m²/l entre as duas camadas recomendadas.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

1. Aplicar em cima de suportes limpos e secos.
2. Ao não ser um filmogénico, pode deixar branco e ir desgastando-se com a utilização.
3. Aplicar a primeira camada de renovador de bordas diluindo o produto entre 0-30% dependendo da porosidade do suporte.
4. Deixar passar 24h antes de aplicar a segunda camada ou demão.
5. Aplicar a segunda camada.
6. Deixar curar a aplicação pelo menos durante uma semana antes de encher a piscina ou antes de que o suporte se molhe.
7. Aplicar quando a pedra estiver fresca, nunca quando estiver quente devido à exposição solar.
8. Aconselhamos a sua respetiva repintura, seguindo os conselhos da secção Preparação e suporte, uma vez por ano.
9. Sempre aplique em suporte mineral ou em tintas minerais, nunca repinte em tintas ou revestimentos plásticos (tintas à base de emulsão).

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Troncha, rolo ou pistola	0-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Obra nova			
MAX	Limpiar y sanear	Montó Piscinas Renovador de Bordes	Montó Piscinas Renovador de Bordes
STD	Limpiar y sanear	Montó Piscinas Renovador de Bordes	Montó Piscinas Renovador de Bordes

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L