

# MUROS MEDITERRANEOS

## CAPRI DUE



FAMILLE

ALTA DECORACION / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE

RUSTICOS DIFUMINADOS

### DESCRIPTION ET NATURE

Produit lisse, de haute décoration monocouche. Il permet de manière simple et rapide l'obtention d'effets décoratifs de tons différents avec des effets estompés blancs, très élégants.

### DESTINATION

Intérieur  
Ciment  
Plâtre  
Béton  
Extérieur à couvert dans des couleurs solides

### PROPRIÉTÉS

Application facile  
Bon rendement  
S'utilise tel quel comme base à teinter  
Ne nécessite ni matériel particulier, ni personnel spécialisé  
Destiné à un décor rustique.  
A l'eau  
Ne jaunit pas  
Différents effects décoratifs selon le mode d'application.  
Deux types de particules, l'une marron et l'autre blanche

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MUROS MEDITERRANEOS CAPRI DUE BLANCO

Aspect Mat

Densité  $1,04 \pm 0,05 \text{ kg/l}$

Extraits secs en volume  $18 \pm 1$

Extraits secs en poids  $18 \pm 1$

COV Cat. I/BA 300/200 (2007/2010): 200,00 g/l

Rendement approximatif par couche 8 m<sup>2</sup>/L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 3h

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 24-48h

Couleurs Base BL

Blanc translucide+colorants. Nuancier de Alta Decoración n°19

Vous pouvez utiliser le toner Matrices 501066 pour la coloration.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### Supports neufs

Mortier de ciment et plâtre:

- 1- Attendre jusqu'à sa prise totale (30 jours minimum en ciment, ne pas dépasser 20 J ).
- 2- Nettoyer le support de possibles efflorescences par un jet abrasif, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- 3- Sur des surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir le pore.
- 4 - Fixer les supports friables avec un fixateur adéquat (émulsion fixatrice ou Fijamont).
- 5 - Nettoyer le support de tout reste de produits et/ou des résidus.
- 6 - Enduire avec plaste les défauts du support (voir MASILLAS les lignes correspondantes à plâtres en poudre et mastics préparés ).
- 7 - Une fois le support en bon état, ancrer avec un enduit L-500 ou Fonds Murs Méditerranéens. Ce fond est indiqué pour sa

respirabilité et sa texture pour faciliter la finition avec Muros Mediterráneo Capri Due.

- Plâtre :

- 1 - Attendre jusqu'à ce qu'il soit bien sec (max.20% humidité).
- 2 - Éliminer du support tout reste de produit et/ou les résidus.
- 3 - Éliminer les efflorescences.
- Régler les absorptions de la surface avec une impression ou pâte mate.
- Dans des surfaces excessivement polies poncer pour ouvrir le pore.
- Fixer les supports friables ou farineux avec un fixateur adéquat (Voir famille 6).
- Enduire pour éliminer les défauts du support (voir famille PREPARACIÓN DE FONDOS ).
- Traiter avec Monto Limpia Moho les supports avec moisissure.

Une fois que le support est en bonnes conditions, passer une sous-couche avec revêtement L-500. Ce fond est indiqué, par sa transpiration et texture pour faciliter la finition avec Muros Mediterráneo Capri Due.

Bois :

Conditionner et fixer le support avec Selladora Sellalux.

Une fois sec, appliquer Fondo Muros Mediterráneo.

### Restauration et entretien

- 1- Éliminer totalement les peintures anciennes en mauvais état ou mal adhérées.
- 2 - Les surfaces brillantes doivent être nuancées pour assurer une bonne adhérence.
- 3 - La solidité et l'ancrage de la peinture déjà existante doivent être vérifiés, et diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités . Eliminer la poussière et la saleté avant d'être repeints.
- 4 - Enduire les défauts du support (Voir PREPARACIÓN DE FONDOS)
- 5 - Traiter avec Monto Limpia Moho les supports avec moisissure, si nécessaire.
- 6 - Une fois que le support est en bonnes conditions, passer une sous-couche avec revêtement L-500 / Fondo Muros Mediterráneo

Ce fond est indiqué, par sa transpiration et texture, pour faciliter la finition avec Muros Mediterráneo Capri.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- 1.Ancrer le soutien auprès du Fondo Muros Mediterráneos.
- 2.Mélanger manuellement le produit avec le colorant au moment de l'utilisation.
- Dans le cas d'avoir deux lots différents du même produit et de la même couleur, il est recommandé de les mélanger avant utilisation pour éviter d'éventuelles différences dans la taille du floc blanc.
3. Une fois la couleur choisie parfaitement homogénéisée, appliquer une couche de Muros Mediterráneo Capri Due avec un pinceau plat en effectuant un motif entrecroisé et le plus uniformément possible.
4. Laisser sécher légèrement pour qu'il pénètre dans la base et acquière de la consistance.
5. Passez ensuite une palette en plastique flexible en appliquant une pression uniforme, dans la même direction ou dans une direction différente, jusqu'à obtenir l'effet souhaité. De cette façon, nous briserons les particules épaisses qui n'ont pas encore séché, obtenant ainsi des effets flous dans un ton blanc. Ils se démarqueront et se combineront avec le fond coloré déjà durci.
6. Une fois le produit coloré, il ne doit pas être conservé plus d'une semaine.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application

Rouleau

Brosse plate

#### Indications de dilution

Uso

Uso

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Métal</b>			
MAX	Imprimación Antioxidante	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
STD	Imprimación Antioxidante	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
<b>Anciennes peintures en mauvais état</b>			
MAX	Emulsión fijadora, Fijamont	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due

501068

Fecha de Alta

03-04-2007

Versión

8 - 23/08/2024

# MUROS MEDITERRANEOS

## CAPRI DUE


**MONTÓ**  
profesional

<b>STD</b>	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
<b>Toile bitumineuse / asphaltique</b>		
<b>MAX</b>	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
<b>STD</b>	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
<b>Bois</b>		
<b>MAX</b> Selladora Sellalux o Acqua	Fondo Muros Mediterraneos	Muros Mediteráneos Capri Due
<b>STD</b> Selladora Sellalux o Acqua	Fondo Muros Mediterraneos	Muros Mediteráneos Capri Due
<b>Chantier</b>		
<b>MAX</b> Emulsión fijadora, Fijamont	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due
<b>STD</b>	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Capri Due

### SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

### NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

### FORMAT

0.75 L, 2.5 L