

Fecha de Alta

30-10-2008

Versión

5 - 27/02/2020



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA

LIGNE ACEITES PROTECTORES (RESTAUR.)

## DESCRIPTION ET NATURE

Mélange d'huiles naturelles pour nourrir et protéger les bois non vernis.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

## PROPRIÉTÉS

Confort d'application

Pénétrant

Il n'est pas nécessaire de poncer avant de repeindre : Entretien économique

Protège des champignons et des bactéries

Ne forme pas de pellicule

Supporte les changements climatiques brusques

Renforcé avec filtre U.V.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color ACEITE DE TECA

Aspect Transparent

Densité 0,81± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 49± 1

Extraits secs en poids 53± 1

Rendement approximatif par couche 10-20 m<sup>2</sup>/L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 24-48 heures

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): Mín 30 min.

Couleurs Miel

## PRÉPARATION DU SUPPORT

## Supports neufs

Bois neufs :

1. Le support ne doit présenter aucune trace de produits étrangers et/ou de résidus.
2. Appliquer sur des bois au taux d'humidité inférieur à 20 %.
3. Appliquer sur des bois sains et secs, bien dégraissés et sans poussière.
4. Poncer et éliminer les restes de colle éventuels aux assemblages et défauts d'usinage.
5. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit d'abord être poncé, puis la poussière devra être ôtée par brossage ou à l'aide de tout autre procédé mécanique.
6. Le mode d'application au pistolet le plus recommandé est le système airless.

## Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

1. Si les bois ont été vernis avec du Montoxyl Color, nettoyer le support de toute substance étrangère, éliminer les zones adhérent mal ou en mauvais état, poncer légèrement, retirer la poussière accumulée suite au ponçage, puis procéder comme sur du bois neuf.
2. Si les bois ont été vernis avec des vernis à pores fermés, comme des vernis synthétiques, ou autre produit similaire, éliminer le produit par décapage avec Quitamont Universal ou à l'aide de moyens mécaniques, puis procéder comme sur du bois neuf.

Fecha de Alta

30-10-2008

Versión

5 - 27/02/2020

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

-Éliminer tout reste de substance étrangère, les graisses, la saleté ou tout reste de vernis à pores fermés.

Pour éliminer les graisses et la plupart de la saleté, laver à l'eau avec du détergent et laisser sécher. Pour éliminer les peintures ou les vernis, décaper ou utiliser des moyens mécaniques.

- Remuer le produit jusqu'à sa parfaite homogénéisation. Il est toujours conseillé de poncer au préalable à l'aide d'un papier de verre fin. Appliquer le produit en abondance, à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau de préférence, en laissant l'excédent de produit. Après 30 minutes, éliminer l'excédent de produit avec un linge qui ne s'effiloche pas, puis repeindre. Pour obtenir une jolie finition, attendre au moins quatre heures entre chaque couche, puis poncer. Appliquer ensuite une deuxième couche

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées à une forte insolation.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer en cas d'humidité relative supérieure à 80 %.

### Diluant d'application et de nettoyage

Solvent 1401

#### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0
Rouleau	0
Pistolet air less	0
Pistolet air mix	0
Pistolet aérographe	0
Turbo basse pression	0

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois peint ou vernis (pore fermé) extérieur</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar totalmente, lijado+Aceite de Teca	lijado+Aceite de Teca	lijado+Aceite de Teca
<b>STD</b>	Eliminar totalmente, lijado+Aceite de Teca		Aceite de Teca
<b>Bois neuf/ancien int/ext</b>			
<b>MAX</b>	lijado+Aceite de Teca	lijado+Aceite de Teca	lijado+Aceite de Teca
<b>STD</b>	Aceite de Teca		Aceite de Teca
<b>Bois vernis pore ouvert</b>			
<b>MAX</b>	lijado+Aceite de Teca	lijado+Aceite de Teca	lijado+Aceite de Teca
<b>STD</b>	Aceite de Teca		Aceite de Teca

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Fecha de Alta

30-10-2008

Versión

5 - 27/02/2020

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

**FORMAT**

0.75 L, 5 L