

Fecha de Alta

20-05-2008

Versión

3 - 23/07/2020


**FAMILLE** TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** LINEA MONTOMIX

## DESCRIPTION ET NATURE

Base tixotrópique solvantée pour l'obtention de colorants bois par le Système Tintométrique Montomix

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Traitement du bois

Colorants bois

Base pour colorants dans le système Montomix

Faux bois

## PROPRIÉTÉS

Confort d'application

- Séchage rapide

- Mélange facile du colorant MONTOMIX

- Apporte des teintes stables

- Repeint rapidement

- Rehausse les nervures du bois, ne change que le ton

Maintien les clairs/obscurus propres du support.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MONTOXYL TINTE

Aspect Transparent

Densité 0,82± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 0± 1

Extraits secs en poids 0± 1

 Rendement approximatif par couche 10-20 m<sup>2</sup>/L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 1-3 min

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 5-10 min

Couleurs Base: TR

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

- Bois nouveaux :

- Le support doit être exempt produits étranges et/ou résidus.

- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à le 20%.

- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.

- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.

- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et éliminé la poussière au moyen cepillado ou de tout autre un demi - mécanicien.

### Restauration et entretien

- Bois vernis ou pintades :

- S'ils ont été vernis avec Montoxyl Couleur éliminer des produits étranges, éliminer des zones mal adhérees ou en état mauvais, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.

- Si ont été verni avec des vernis de pore fermé comme Vernis Maté Universel Synthétique, Satinado ou Brillant, Vernis Voilier, Vernis Haute Montagne ou semblables, éliminer par décapement avec Quitamont Universel ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux cas d'avoir été produit des ampoules, du soulèvement de bords ou des

Fecha de Alta

20-05-2008

Versión

3 - 23/07/2020

fentes. Cas de trouver la surface en bon état, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.

- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou des polyuréthanes éliminer par décapement avec Quitamont Universel ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux.

- S'ils ont été émaillés avec émail synthétique Montosintetic, Marais, Luxatín ou semblables, éliminer par décapement avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

Du produit aditivado en Montomix :

- Décaler le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Appliquer sous forme d'approvisionnement.
- Ne pas appliquer le produit à des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à forte insolation.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de de séché.
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures à le 80%.
- Sur les surfaces vernies utiliser avant d'appliquer le colorant et decapar jusqu'à arriver à bois.
- Repintar avec tout système de vernis transparent.

### Diluant d'application et de nettoyage

#### Méthode d'application Indications de dilution

Pistolet air less	Al uso
Pistolet air mix	Al uso
Pistolet aérographe	Al uso
Turbo basse pression	Al uso

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Base Tintes Madera Montoxyl, Montolac transparente, Montopol transparente, Barniz Velero	Linea madera Monto transparente	Linea madera Monto transparente
<b>Bois pore fermé</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Decapar+Base Tintes Madera Montoxyl, Montolac transparente, Montopol transparente, Barniz Velero	Linea madera Monto transparente	Linea madera Monto transparente

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par

501306

# MONTOXYL TINTE



Fecha de Alta

20-05-2008

Versión

3 - 23/07/2020

---

l'aplicateur.

## FORMAT

0.75 L, 4 L