

Fecha de Alta

30-10-2007

Versión

7 - 14/04/2021



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE BARNICES SINTETICOS

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis alcídico-uretanado transparent de pore fermé et fini brillant, caractérisé par son brochabilidad et résistance importante aux rayons U.V.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Traitement du bois

Résistance dans des conditions climatiques extrêmes

Zones où la réverbération de la neige oblige à une élevé protection UV

PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Élasticité
- Filmogène
- Lavable
- Pénétrant
- Résistance aux agents atmosphériques
- Résistance au jaunissement
- Filtre UV
- Résistance chimique
- Pouvoir couvrant
- Sans odeur une fois sec
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ ALTA MONTAÑA
Aspect	Elevé degré de brillance (143+5UNE-48026 a 60°)
Densité	0,87± 0,05 kg/l
Viscosité	120 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	57± 1
Extraits secs en poids	60± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 400,00 g/l
Rendement approximatif par couche	15-21 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 2-4 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24 h
Couleurs	Base: Transparent

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Bois nouveaux :
- Le support doit être exempt produits étranges et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à le 20%.
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et éliminé la poussière au moyen cepillado ou de tout autre un demi - mécanicien.

Fecha de Alta

30-10-2007

Versión

7 - 14/04/2021

- On recommande l'amorçage avec Montoxyl Fonds (Cód : 501301).

Restauration et entretien

- Des bois vernis ou pintadas:

-Si ont été vernis avec Montoxyl Fonds (Cód : 1301) éliminer des produits étranges, éliminer des zones mal adhérees ou en état mauvais, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveau- s'ils ont été vernis avec Montoxyl Couleur (Cód : 1300) éliminer des produits étranges, éliminer des zones mal adhérees ou en état mauvais, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.

- Si ont été vernis avec des vernis de pore fermé comme Vernis Maté Universel Synthétique (Cód : 1350), Satinado (Cód : 1360) ou Brillant (Cód : 1370), Vernis Voilier (Cód : 1380), Vernis Haute Montagne (Cód : 1385) ou semblables, éliminer par décapement avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux cas d'avoir été produit des ampoules, du soulèvement de bords ou des fentes. Cas de trouver la surface en bon état, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveau- s'ils ont été vernis avec des vernis celluloseux ou des polyuréthanes éliminer par décapement avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux, le cas d'avoir été produit des ampoules, le soulèvement de bords ou les fentes. Cas de polyuréthanes et de trouver la surface en bon état, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveau- s'ils ont été émaillés avec émail synthétique (Montosintetic Cód : 2020,.2024) Marais (Cód : 2010,.2014), Luxatín (Cód : 2028) ou semblables, éliminer par décapement avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et convenir comme sur les bois nouveau- dans tout cas on doit vérifier l'attachement sur d'anciennes peintures.

-À l'extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Anticarcomas de l'attaque des champignons et des insectes xylophages.

-En tout cas, l'adhérence sur les anciennes peintures doit être vérifiée.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à sa parfaite homogénéisation.

- Diluer adéquatement la première couche pour obtenir une bonne pénétration dans le support.

- Il peut être appliqué sans qu'il soit nécessaire de poncer entre les couches, bien qu'il soit conseillé de procéder à un ponçage doux afin de garantir une parfaite adhérence et surtout dans le cas de bois à tendance à repousser.

- De même, pour obtenir un fini soyeux, il est également conseillé de poncer avant la dernière couche.

- Il est conseillé de préparer au préalable avec Montoxyl Fondo (Code: 1301).

- N'appliquez pas le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.

- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.

- Si ce produit est teinté avec Montotinte Universal ou avec le système Cromiservice, utilisez cette teinture comme fond, en suivant le sens des veines et en diluant de manière appropriée.

- Homogénéiser régulièrement pendant le processus de peinture.

- La teinture augmente considérablement sa résistance aux U.V.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant 1401, 1402, Símil Aguarrás

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	Al uso
Rouleau	Al uso
Pistolet air less	Al uso
Pistolet air mix	Al uso
Pistolet aérographe	Al uso
Turbo basse pression	Al uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Alta Montaña Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Alta Montaña Color	Barniz Alta Montaña Incoloro/Color
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Alta Montaña Color

Fecha de Alta

30-10-2007

Versión

7 - 14/04/2021

STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Alta Montaña Color	Barniz Alta Montaña Incoloro/Color
------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Bois pore fermé

MAX	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Alta Montaña Color
STD	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di		Barniz Alta Montaña Incoloro/Color

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.375 L, 0.75 L, 4 L