

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

3 - 30/05/2024



FAMILIA DISOLVENTES

LÍNEA DISOLVENTES

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Disolvente especialmente concebido para regular la viscosidad y limpiar herramientas de pinturas Epoxídicas, base Disolvente.

USOS

Regulador de la viscosidad de aplicación en las pinturas donde se recomienda su uso
Limpieza de herramientas en los productos recomendados

PROPIEDADES

- Olor característico
- Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial
- No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas
- Elevado poder de dilución

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE EPOXI 1411
Acabado	Transparente
Peso específico	0,82± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	0± 1
Sólidos en peso	0± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

Restauración y mantenimiento

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Como regulador de viscosidad:
- Añadir sobre la parte pigmentada, en la proporción que marca la ficha técnica del producto a diluir.
- Agitar mediante espátula y lentamente, la mezcla anterior hasta conseguir un producto homogéneo.
- Como disolvente limpieza de herramientas:
- Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de pintura.
- Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavado.

Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación Dilución orientativa

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

3 - 30/05/2024

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación	Intermedia	Acabado
-------------	------------	---------

Disolvente producto genérico y limpieza de herramientas

MAX

STD Impriepox M-10+Cat.

Montoepon M-10/Montoepon S-10+Cat.

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

1 L, 5 L, 25 L