



FAMILLE ESMALTES
LIGNE SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIPTION ET NATURE

Primaire universel qui assure une excellente adhérence et améliore et optimise la finition ultérieure. Facile à recouvrir avec la plupart des produits, il peut être appliqué sur une large gamme de substrats.

DESTINATION

Extérieur/Intérieur
Métaux légers
Bois
Céramique

PROPRIÉTÉS

Mat
Ponçable
Facilité d'application et pour repeindre
Grand pouvoir de remplissage
Bonne protection anticorrosive
Séchage rapide
Recouvrable avec la plupart de peintures
Optimise l'application de la finition
Régule l'absorption en améliorant la qualité de la finition et en réduisant sa consommation
Résistant à des températures allant jusqu'à 80°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOSPRAY PRIMER UNIVERSAL BLANCO
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	15min
Recouvrable / doublage	2-4h
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Nouveaux bois:

- Le substrat doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
- Appliquez sur du bois dont le taux d'humidité est inférieur à 12%.
- Appliquez sur du bois sain, bien dégraissé, dépoli et sec.
- Poncez et éliminez les résidus de colle au niveau des assemblages et des défauts d'usage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il faut d'abord le poncer et enlever la poussière à l'aide d'une brosse ou tout autre moyen mécanique.
- Protégez les zones que vous ne souhaitez pas peindre.
- Éliminez de manière générale les produits qui sont mal collés ou en mauvais état.

Fer, métaux dérivés et autres métaux:

- Le substrat doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
- La surface doit être dégraissée, propre et sèche.
- Sur les surfaces rouillées, éliminez la rouille avec les moyens habituels recommandés par Monto sur tout inhibiteur de corrosion fabriqué par notre société en l'appliquant préalablement.
- Protégez les zones que vous ne souhaitez pas peindre.
- Éliminez de manière générale les produits qui sont mal collés ou en mauvais état.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 08/01/2026

Matériaux de construction (plâtre, ciment et dérivés, carton):

- Enlevez les produits étrangers et/ou les résidus.
- La surface doit être dégraissée, propre et sèche.
- Éliminez les éventuelles efflorescences à l'aide de méthodes traditionnelles.
- Éliminez de manière générale les produits qui sont mal collés ou en mauvais état.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints:

- Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence sur le vernis ou la peinture précédente et en cas de doute, enlevez-la.
- En cas de doute, enlever le vernis ou la peinture précédente.
- Si des produits d'entretien à base de silicone ont été utilisés, il est conseillé de polir le bois jusqu'à les éliminer complètement.

Fer et ses dérivés émaillés:

1. Sur les peintures en bon état, poncez pour ouvrir les pores et vérifiez que l'adhérence est parfaite.
2. Sur les peintures en mauvais état, il faut les enlever par des moyens mécaniques ou chimiques et procéder comme pour un nouveau substrat.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agitez vigoureusement le récipient pendant environ 2 minutes pour homogénéiser parfaitement le contenu.
- Testez le produit dans un endroit non visible.
- Protégez les zones que vous n'allez pas peindre.
- Appliquez le produit à 25-30 cm du substrat avec de légers mouvements croisés.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées au soleil.
- Maintenir une bonne ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C.
- Lorsque vous avez terminé, videz le contenu de la canule en dosant avec le récipient à l'envers.
- Rendement approximatif par récipient de 400 ml 0,7-0,8 m² (deux couches croisées).

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1406-05

Méthode d'application Indications de dilution

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois			
MAX	Montospray Primer Universal	Montospray Primer Universal	Gama Montospray / Acabados Monto
STD	Montospray Primer Universal		Gama Montospray / Acabados Monto
Chantier			
MAX	Montospray Primer Universal	Montospray Primer Universal	Gama Montospray/ Pinturas Monto
STD	Montospray Primer Universal		Gama Montospray/ Pinturas Monto
Métal			
MAX	Montospray Primer Universal	Montospray Primer Universal	Gama Montospray/ Acabados Monto
STD	Montospray Primer Universal		Gama Montospray/ Acabados Monto

SÉCURITÉ

504012

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 08/01/2026

MONTOSPRAY PRIMER UNIVERSAL

MONTÓ
profesional

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 48 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.4 L