

# CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1



FAMILIA CREA

LINHA MADERA JARDIN

## DESCRIÇÃO E TIPO

Protetor para móveis de jardim e decks. Formulado com aditivos nanotecnológicos e resinas a água de última geração, combinado com óleos que penetram e nutrem a madeira, mantendo o seu aspeto natural. Resistente à intempérie, com filtros U:V:. De fácil aplicação e manutenção. Baixo odor.

## USOS

Exterior / Interior

Madeira maciça e chapada

Usar sobre madeiras limpas

Penetra, protege e nutre a madeira

Resistente à intempérie, com filtros UV

Transpirável e hidrofugo

Mobiliário de jardim e decks

## PROPRIEDADES

Poder de penetração

Para máxima protecção exterior aplicar com cor

Resistência à água

Pronto para uso. Não diluir

De fácil aplicação

Não racha

Micro poroso

Resistente U.V.

Boa aderência

Excelente protecção contra factores climáticos

Não deixa película na superfície

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1 INCOLORO

Acabamento Mate

Peso específico 0,99± 0,05 kg/l

Viscosidade 13 +/- 2 SG

Sólidos em volume 13± 1

Sólidos em peso 14± 1

VOC Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 4,90 g/l

Rendimento aprox. por demão 10-14 m<sup>2</sup>/L

Secagem tacto (20°C HR: 60%): 30 - 60 min..

Repintado (20°C HR: 60%): 6-12 h

Cores Incolor, Pino Amarillo, Teca, Verde Caña, Nogal, Ipe.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Madeiras novas:

1. O suporte deve estar isento de produtos estranhos e ou resíduos.
2. Aplicar sobre madeiras com um teor humidade inferior a 20%.
3. Aplicar sobre madeiras sãs, bem desengorduradas, sem pó e secas.

# CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1

4. Lixar e eliminar possíveis restos de cola da montagem e falhas das máquinas.  
5. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento deve ser previamente lixada e eliminado o pó utilizando escovagem ou qualquer outro meio mecânico.

## Restauração e manutenção

- Se foram envernizadas com lasures de poro aberto: Eliminar produtos estranhos, eliminar zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante do lixado e proceder como sobre madeiras novas.
- Se foram envernizados com vernizes celulósicos ou poliuretanos, eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos e proceder como sobre madeiras novas.
- Si foram esmaltadas com esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos, lixar até alcançar madeira e proceder como sobre madeiras novas.
- Se foram tratados com nutrientes ou com óleo protetor aplica-se diretamente.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

Agitar o produto até perfeita homogeneização.

Aplicar sobre substratos limpos e secos.

Aplicar seguindo as diluições recomendadas na alinea Sistemas de aplicação.

Lixar previamente para garantir uma boa penetração e igualização sobre a madeira.

Não aplicar o produto com temperaturas elevadas nem sobre superfícies expostas a forte calor.

Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

### Diluente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	Al uso
Rolo	Al uso
Pistola air less	Al Uso
Pistola air mix	Al uso
Pistola aerográfica	Al uso

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Madeira nova ext. / int.</b>			
<b>MAX</b>	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
<b>STD</b>	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
<b>Móveis de jardim em madeira e similares</b>			
<b>MAX</b>	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
<b>STD</b>	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
<b>Madeira pintada ou envernizada ext/int.</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+ Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
<b>STD</b>	Decapar+ Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

# CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1



## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L